

高处安装维修拆除作业（初训、复审题库）

一、判断题

- 1、“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。 正确
- 2、“安全第一”要求在工作中应该始终把安全放在首位。 正确
- 3、《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。 正确
- 4、“2008年3月18日17时左右，邹某到某商厦进行霓虹灯常规维护，约17时30分，邹某通知配电室送电；20时40分，值班人员与邹某联系未果；20时50分左右，值班人员到商厦五楼楼顶查看，发现邹某坠落于商厦楼顶霓虹灯架附近，在其身上未发现安全带。值班人员立即通知110、120，经理20急救中心现场抢救后，于21时45宣布邹某死亡。邹某死亡的直接原因是未系安全带。 正确”
- 5、广告施工高处作业，设置多部作业平台时：禁止操作人员互相跨越平台。 正确
- 6、8字环式下降器一般采用铝合金铸造，轻巧耐用，操作方便。 正确
- 7、ZLD500型电动吊篮平台尺寸为2m 错误
- 8、ZLD800型电动吊篮提升机的电动机功率为1.1kW 错误

A

- 9、安全保险绳是连接在双背安全带预自锁器之间，保护人体不坠落的绳。 正确
- 10、安全带按使用方式，分为围杆安全带、悬挂安全带和攀登安全带三种。 正确
- 11、安全带不得高挂低用，禁止系在移动或不牢固的物件上。 错误
- 12、安全带缝制线应采用与织带有化学反应的物质，颜色与织带不应有区别。 错误
- 13、安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料；包裹绳子的套要用皮革、轻革、维纶或者橡胶。 正确
- 14、安全带护腰带宽度不应小于30mm，长度不应小于500mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。 错误
- 15、安全带就是高处作业操作者预防坠落伤亡的防护用品。 正确
- 16、安全带可挂在管件的自由端上。 错误
- 17、安全带可以自行接长使用。 错误
- 18、安全带上各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 正确
- 19、安全带使用两年后，按购入批量的情况，抽验一次。 正确。
- 20、安全带使用期限为5-8年。 错误
- 21、安全带使用前应仔细检查绳带有无破损，卡环弹性是否损伤。不合格的安全带应经维修后方可使用。 错误
- 22、安全带外观有破损或发现异味时，应立即更换。 正确
- 23、安全带应高挂低用，挂钩应扣在不低于作业者所处水平位置的固定牢靠处，不得将安全带挂在活动的物体上，并注意防止摆动碰撞。 正确
- 24、活动的物体上，并注意防止摆动碰撞。 正确
- 25、安全带主带必须是整根，不能有接头。宽度不应小于40mm。 正确
- 26、安全短绳的结构、强力要求等与工作绳相同。 正确
- 27、安全防护设施验收时，应按类别逐项检查，不用填写验收记录 错误
- 28、安全防护鞋具有耐油、耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等特点。 正确
- 29、安全防护鞋鞋底一般采用聚氨酯材料一次注模成型。 正确
- 30、安全防护用品，也称劳保用品，是指在施工作业过程中能够对作业人员的人身起保护作用，使作业人员免遭或减轻各种人身伤害或职业危害的用品 正确
- 31、作业人员免遭或减轻各种人身伤害或职业危害的用品 正确
- 32、安全防护用品分为防坠落安全防护用品，防触电安全防护用品和其他安全防护用品三大类。 正确
- 33、安全帽能擅自改装。 错误
- 34、安全帽是一种用来保护工作人员头部，使头部免受外力冲击伤害的帽子。 正确
- 35、安全帽遇水潮湿后，可以放在暖气片，炉火上烘烤至干 错误
- 36、安全帽子里可以再佩戴其他帽子。 错误
- 37、安全帽最大耐冲击力不应超过1000kg。 错误
- 38、安全生产管理人员应当检查安全生产责任制和各项安全技术措施落实情况，及时制止各种违法违规行为，确保安全生产 正确

- 39、安全生产是要坚持以人为本的行为。 错误
- 40、安全绳和悬挂绳拴好后，两人猛拉绳子，测试绳结是否牢固。 正确
- 41、安全绳使用时，与建筑物要硬性接触，防止磨损。错误
- 42、安全绳是安全带上面的保护人体不受到伤害的系绳。错误
- 43、安全绳是连接自锁器与坠落悬挂安全的绳，不具有吸收冲击能量的作用。 错误
- 44、安全施工作业票，应由施工负责人填写安全施工作业票，经施工项目部技术员和安全员审查，施工项目经理签发，施工负责人向全体作业人员交底后实施 正确
- 45、安全网的平网尺寸应为 3m×6m，网眼不得大于 10cm。 正确
- 46、安全网是用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物体打击伤害的网具，包括安全平网和安全立网。 正确
- 47、安全网主要分平网和立网两种。 正确
- 48、安全自锁器，是高处作业人员上下攀登使用的个体防坠落用品。正确
- 49、安装、拆除室外机，应避免掉落任何物品。 正确
- 50、安装立管应二人上下配合，立管插入承口后，下层的人按不同管材的连接方式连接管道。正确
- 51、安装室内机的挂板不得少于 3 个固定点。 【F 确
- 52、安装室外机过程中，必须有监护人。 正确
- 53、安装室外机尽量避开对面的门窗 正确
- 54、安装室外机时要考虑到通风良好，最好与对而墙壁的距离在 2m 以上正确
- 55、安装在墙内的排水立管，管道安装完毕应及时进行水压试验，试验合格后进行隐蔽工程检查，通过隐蔽工程验收应配合土建填堵管槽。 正确
- 56、安装在墙内的排水立管应在结构施工中预留管槽。支管的甩口不应明露 错误
- 57、按性质和规律分，力学中常见的力有引力重力、弹性力、摩擦力、介质的阻力、电场力、洛伦兹力等。 正确

B

- 58、扒杆按其各部位在使用中的作用可分为两大系统：负重作业系统与支撑扶正系统。 正确
- 59、扒杆各焊接处可补焊多次，使得焊接牢固可靠。 错误
- 60、扒杆进厂后应拆开检查，损伤部位不能维修的要更换，无损伤部位应进行一次强制性保养。 正确
- 61、扒杆也称为桅杆起重机，必须与卷扬机和滑轮配合使用。 正确
- 62、白麻绳和棕绳普遍用于辅助作业和吊装小于 500kg 的重物，应用比较广泛。 正确
- 63、白棕绳使用完后，应存放在干燥和通风良好处，不能和油漆及酸、碱等化学物品接触，以防腐烂与腐蚀。 正确
- 64、摆臂防倾式安全锁具有锁绳角度探测机构，执行元件使锁绳机构动作，将吊篮锁住。 正确
- 65、搬运长钢管、长角钢时，应采取措施防止弯曲。桁架应拆成单片装运，装卸时不得抛丢，防止损坏。 正确
- 66、绑扎竹脚手架用的竹篾的宽度应不大于 8mm，厚度为 1mm 左右。 正确
- 67、棒式下降器的工作原理是利用缠绕在棒式下降器轴上的工作绳所产生的摩擦力来控制作业人员的下降速度。正确
- 68、保证膨胀螺栓与墙体的充分固定是三角架安装的重要环节 正确
- 69、爆破拆除用于较坚固的建筑物和构筑物以及高层建筑物或构筑物的拆除 正确
- 70、被拆设备、设施有用的设备或部件、材料少，可采用人工拆除。错误
- 71、变幅滑轮的主要作用是：与顶部转座构成变幅系统，控制吊臂竖直方位，同时传递吊物负荷。 正确
- 72、不良的工作环境不会对高处作业人员带来任何危害。 错误
- 73、不同行业的高处作业，有可能受到的危害是相同的。 正确
- 74、不准从正在起吊、运吊的物体下穿过。 正确
- 75、不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用 正确
- 76、不准将电动吊篮作为作为垂直运输和载人设备使用。正确
- 77、不准进行毫无防护的高处作业。 正确
- 78、不准作业人员在高处作业期间私自离开操作岗位，或对过夜的高处临时设备进行安全处理。正确

C

- 79、采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装高度，距地面应 1.5~1.8m，2 个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。 正确
- 80、采暖与空调水管道水平安装时，应有 2%~5%的坡度坡向泄水处，且管道坡度均匀 正确
- 81、采暖与空调水系统管道翻身处低点应设置泄水装置，对于热水采暖系统最高点还应设有自动放风装置 正确
- 82、采用吊篮进行外装修作业时，一般应选用设备完善的吊篮产品。自行设计、制作的吊篮应达到标准要求，并严格审批制度。 正确
- 83、采用几个吊点时，应使各吊点吊索拉力的合力作用点，在构件的重心之上。 正确
- 84、采用双机抬吊作业时，施工中必须保持两台起重机同步作业 正确
- 85、采用新工艺、新技术、新材料和新设备的所有高处施工工程，应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。 正确
- 86、拆除安全网必须在有经验人员的严密监督下进行。拆网应自下而上进行，同时要采取防坠落措施。错误
- 87、拆除吊装用的起重机司机，必须严格执行操作规程 正确
- 88、拆除钢屋架时，必须采用绳索将其拴牢，待起重机吊稳后，方可进行气焊切割作业。 正确
- 89、拆除工程安全专项方案应经技术负责人或监理工程师签字批准后实施，一经批准不得变更。错误
- 90、拆除工程从业人员应办理相关手续，进行安全培训，考试合格后方可上岗作业。 正确
- 91、拆除工程的施工单位必须具备“爆破与拆除工程专业承包资质”，并取得《安全生产许可证》。正确
- 92、拆除工程及施工暂设拆除前，施工单位可以不对施工人员进行书面安全技术交底。错误
- 93、拆除工程清运渣土的车辆应封闭或覆盖，出入现场时应有专人指挥 正确
- 94、拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施 正确
- 95、拆除工程施工时，应有防止扬尘和降低噪声的措施 正确
- 96、拆除工程完毕后不能立即施工的，应及时采取地面硬化措施，防止扬尘 正确
- 97、拆除工程项目负责人依法承担拆除工程安全生产、文明施工、环境保护等责任。 正确
- 98、拆除管道及容器时，必须查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。正确
- 99、拆除后渣土清运车辆应当按规定装载，苫盖严密，沿途不得遗撒 正确
- 100、拆除后渣土清运车辆应当按照规定装载，苫盖严密，沿途不得遗撒。 正确
- 101、拆除建筑物过程中，为加快作业速度，最好数层同时拆除，并可将建筑物的栏杆、楼梯和楼板等先行拆除掉。错误
- 102、拆除桥梁时应可以将桥面的附属设施及挂件、护栏等一并拆除。 错误
- 103、拆除杉槁脚手架时，在解开铅丝扣时，要互相配合，互相呼应，同时解扣或按顺序解扣。解扣时必须拿住杉槁不放手，等扣都解开后，由一人专门负责往下顺杆将杉槁滑落。正确
- 104、拆除施工采用的脚手架、安全网、必须由专业人员按设计方案搭设 正确
- 105、拆除施工人员可以根据拆除施工现场的需要搭设脚手架、安全网。错误
- 106、拆除施工时，应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围。正确
- 107、拆除施工水平作业时，操作人员可以根据自己判断保持安全距离 错误
- 108、拆除施工严禁立体交叉作业。 正确
- 109、拆除室外机前，先用绳索捆绑是很好的方法。 正确
- 110、拆除室外机时，对应的地面上要有专人看护。正确
- 111、拆除室外机之前，必须先切断电源。正确
- 112、拆除物应设专人管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。 正确
- 113、拆除与易燃、易爆或有毒、有害介质有关的大型静置设备、设施拆除时，应严格按施工方案设立专门的安全防护设施 正确
- 114、拆除与易燃、易爆或有毒、有害介质有关的大型静置设备、设施时，应严格按现场环境设立专门的安全防护设施 错误
- 115、拆除竹脚手架的连墙杆和压栏子时，必须事先计划好连墙杆或压栏子的拆除顺序，不得乱拆一气，以防止脚手架的倾倒事故发生。 正确
- 116、拆除贮存易燃、易爆或有、有害介质的的大型贮罐，操作人员应配备相应的专用劳动防护用品，并正确使用。正确
- 117、拆除贮存易燃、易爆或有毒、有害介质的的大型贮罐，操作人员应配备相应的专用劳动防护用品，并正确使用。正

确

118、拆除贮存易燃、易爆或有毒、有害介质的人型贮罐应采用机械加降温措施的切割方法拆除。 正确

119、拆除柱子，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。正确

120、拆除作业人员使用于持机具时，严禁超负荷或带故障运转。 正确

121、拆除作业施工前，应先将通往大型静置设备、设施的电源、介质管道切断，并将其与附属设施先行拆除，腾出空间，以备这些设备、设施拆除时安全防护措施的止确设立。 正确

122、拆除作业应有监护措施，有施工方案，进行安全交底。正确

123、拆接线时可不设监护人。 错误

124、拆卸的对拉螺栓、连接件及拆卸用工具必须妥善保管和放置，不得随意散放在操作平台上。 正确

125、拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷 正确

126、常用塔形井架、高压电塔、抽油机等设备的零部件连接主要是靠六角头螺栓。 正确

127、厂房的骨架山基础、柱、屋架、天窗架、屋面板、基础梁、吊车梁、连系梁和支撑系统等构件组成。 正确

128、超高吊装作业可以不设旁站监护人员 错误

129、超载使用过的钢丝绳不得再继续使用，如要使用，必须经过破断拉力试验，根据实际情况降级使用。 正确

130、衬带是防止作业人员从座板后滑脱的带。 正确

131、承受吊臂在吊荷时所承担的部分载荷并与中部转座配合构成吊臂可以旋转的基础。 正确

132、冲击钻的特点是功率较小，携带方便 正确

133、山现危险品滑落，人员可先完成作业，再撤离。 错误

134、处于高处作业状态，如脚手架，大型设备拆除时，必须使用安全带。 正确

135、触电包括各种设备、设施的触电，电工作业时触电、雷击等。 正确

136、窗有着采光和风的作用 正确

137、垂直吊运模板时，在升、降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。 正确

138、从事高处作业人员由于长期处于精神紧张的状态，容易引发身体内部的不良变化。 错误

139、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，先完成任务，再向有关负责人报告。错误

140、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，无权停止作业。 错误

141、从业人员可享受工伤保险和因生产安全事故受到损害时要求赔偿的权利。 正确

142、从业人员可以不参加安全生产教育和培训。 错误

143、从业人员可以了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素。错误

144、从业人员无权拒绝违章指挥和强令冒险拆除。 错误

145、从业人员有对本单位安全生产工作提出建议的权利。 正确

146、从业人员有了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施的权利。 正确

147、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告 正确

148、从业人员有要求用人单位保证职工的劳动安全、防止职业危害的权利。 正确

D

149、搭设拆除脚手架时，无需培训均可操作。 错误

150、搭设钢管井字架时，其顺水杆与立杆连接时，必须把扣件的螺栓拧紧，但不得将螺栓拧得过松或过紧，以防发生安全事故。 正确

151、搭设双排杉槁脚手架竖其立杆时，如立杆杉槁有弯势时，应将弯势面放在横向，其次长短立杆要搭配错开使用。错误

152、搭设特殊工程结构施工用脚手架应编制该工程脚手架专项施工方案。错误

153、搭设竹脚手架，立杆接长时，应采用搭接，搭接长度应不小于 1.8m；大横杆接长时，搭接长度应不小于 2.5m。错误

错误

154、打孔时进钻过快，容易卡钻头，进而造成人身伤害 正确

155、大块基础距坑口 0.8m 内，掏挖基础距坑口 1.0m 范围内不得堆土及其他物品。错误

156、大雾天气允许室内高处作业。 正确

- 157、大型储罐可采用人工拆除的方法进行拆除 错误
- 158、大型静置设备、设施拆除工程开工前，应根据工程特点、设备、设施情况、工程量等编制安全专项方案，应经项目经理签字批准后实施。 正确
- 159、大型运动设备需解体拆除时，施工单位应根据原设计方案或图纸按拆除解体情况，进行结构稳定性及吊装重量的精确核算，确保安全。 正确
- 160、带电高处作业必须穿绝缘服、均压服。 正确
- 161、带有自锁装置的水钻，可以自动卸载，减少因设备使用不当给作业人员带来的人身伤害 正确
- 162、单、双色电子显示屏显示清晰、刷新快、及时性强，适于表现醒目的文字信息。 正确
- 163、单扒杆的结构分上、下两节，扒杆总长约为 19.5m。 错误
- 164、单层厂房的屋面板不能承受屋而上的恒载和活载。 错误
- 165、单层工业厂房按配件组成两部分，即墙和门窗。 错误
- 166、单层工业厂房承重结构主要有装配和现浇两种。 错误
- 167、单层工业厂房的屋而结构包括屋面板、屋架（屋而梁）和天窗架。 正确
- 168、单套结作为钢丝绳打结方法，也称“套圈环眼”，可应用于任何重物，具有牢靠的特点。 错误
- 169、当吊篮停置于空中工作时，应将安全锁锁紧，需要移动时，再将安全锁放松。 正确
- 170、当高处作业发生坠落时，将作业人员悬挂在空中的安全带，称为坠落悬挂安全带。 正确
- 171、当工作的上方有发热作业，其下方不得使用安全带，防止灼伤安全带。 正确
- 172、当滑轮门数较多时，绳索易咬边、跑偏。因此，花穿法仅适用于滑轮门数较少的滑轮组。 错误
- 173、当轮轴磨损达到轮轴公称直径的 3%~5%时，则需更换新轴。 正确
- 174、当日拆除施工结束后，所有机械设备不应远离被拆除建筑 错误
- 175、当使用钢木脚手板时，纵向水平杆应在横向水平杆的下面。 正确
- 176、当使用滑轮起重作业时，禁止用手攀抓正在行走的钢丝绳，必要情况，禁止用撬棍接触钢丝绳。 错误
- 177、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时，可以视情况进行脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。 错误
- 178、导电性能极差的材料称为绝缘体。 正确
- 179、导线的作用是传导电能。 正确
- 180、导座式附着升降脚手架有带导轨的架体，可以沿附着于墙体结构的导座进行上升，但不能下降。 错误
- 181、倒链不论处于什么位置，在使用过程中，拉链应与链轮方向相反，防止拉链脱槽。 错误
- 182、倒链起吊物体时，如需暂时将物体悬空，应将于拉链拴在起重链上，以防止倒链自锁失灵造成意外事故。 正确
- 183、倒链在起重作业中，当用于水平方向时，应在细链的入口处垫物承托链条，以防发生故障。 正确
- 184、倒链在起重作业中，严禁超载使用。 正确
- 185、倒链在使用过程中，应根据倒链起重能力的大小决定拉链的人数，当手拉链拉不动时，应增加人数拉拽。 错误
- 186、登的越高时，坠落危害就越小。 错误
- 187、登杆塔和在杆塔上作业时，每基杆塔都应设专人监护 正确
- 188、登高板又称踏板，是用米攀登楼宇的工具。 错误
- 189、登高架设作业包括 3m 以上登高架设、拆除、维修工作，高层建构筑物表面清洗工作。 错误
- 190、登高架设作业人员自我保护意识的重点是，在生产过程中既不伤害自己，也不伤害他人，也不被他人伤害。 正确
- 191、登高设备平台内设梯子或高凳可加快施工的进度，提前完工。 错误
- 192、登高作业人员必须配防滑鞋、防护手套等防滑措施，并按要求戴好安全帽、系好安全带。 正确
- 193、登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业，要采取措施防坠落。 正确。
- 194、低压聚乙烯，ABS 工程塑料安全帽可以用热水浸泡清洗。 错误
- 195、地下室、人防内空气不流通时，必须设置通风换气设施。 正确
- 196、地下室、人防设备安装必须派有经验的施工人员进行施工，地下潮湿或有水应采取防潮、防水措施。 正确
- 197、地下室、人防设备安装施工，线路架空要求 2m 以上，照明灯泡必须有防护罩 正确
- 198、地下室、人防设备安装需要焊接时，电焊工应穿绝缘鞋，戴绝缘手套、护目镜，持有效证件，开用火证，设防火设施，设旁站人员。 正确
- 199、电锤的特点是功率大，但比较笨重 正确
- 200、电动吊篮必须装有安全锁，安全锁应能自动复位 错误

- 201、电动吊篮的安全保险绳应牢固地拴在悬挂机构上 错误
- 202、电动吊篮的安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂 正确
- 203、电动吊篮的安全锁，可以安装在工作钢绳上。 错误
- 204、电动吊篮的额定载重量包括悬吊平台的质量错误
- 205、电动吊篮的配重应准确，并牢固地安装在配重点上 正确
- 206、电动吊篮的悬吊平台上，必须设置在紧急状态下能切断电源回路的急停按钮正确
- 207、电动吊篮工作平台内有一人即可操作吊篮进行作业 正确
- 208、电动吊篮上的操作人员的安全带应拴在独立安全保险绳上 正确
- 209、电动吊篮提升机构电动机，启动频率不得大于 10 次 / 分 错误
- 210、电动吊篮在环境温度-20℃~+40℃时，方能正常工作。 正确
- 211、电动吊篮只要安全锁完好无损，就可投入正常使用 错误
- 212、电缆上下左右均匀铺 50mm 厚细砂，上面用红机砖满铺保护，同填细土 正确
- 213、电力变压器的功能是把一种等级的电压变成为另一种等级的电压。错误
- 214、电力线路输电线路分为：架空输电线路和电力线路 错误
- 215、电流分为直流电流和交流电流两种 正确
- 216、电路由电源、负荷及连接导体三个基本部分组成 正确
- 217、电能从生产到消费一般要经过发电、输电、配电和用电四个环节 正确
- 218、电气设备的安装和维护，必须由持证电工人员来完成。 正确
- 219、电信线路由架空线路、埋设线路、光缆组成。 错误
- 220、电子显示屏的特点是画面丰富多彩，新闻及广告的即时性强 正确
- 221、吊板作业时，横向移动的最人距离，为作业者为中心左右不大于 20cm。 错误
- 222、吊臂的丰体是抗拉强度为 750Mpa 的无缝钢管，在丰体下端焊有与中部转座相连的绞链套，上端焊有滑轮夹板并装配有起吊滑轮。 正确
- 223、吊带是座板与悬挂绳连接的带。 正确
- 224、吊带整体穿过座板底面，将座板悬吊在下降器上，可以防止座板断裂时作业人员坠落。 正确
- 225、吊钩结为钩头结的一种，用以往吊钩上拴绕钢丝绳吊升物件，防止滑脱铁丝扎结部分，可改用绳夹，亦能牢靠。 正确
- 226、吊具屋面固定不移动，所以表面可以不进行防腐处理 错误
- 227、吊具屋面固定装置，是指设置在屋面用来固定悬挂绳和安全绳的装置。 正确
- 228、吊具座板不是吊具中承载作业人员的装置。 错误
- 229、吊篮行驶在途中，遇停工等原因不能运行，应及时通知有关人员关掉电源后，用手动摇把将吊篮下降到地而或升到屋顶，人员才可离开。不得在半途中用其它方式离开吊篮。 正确
- 230、吊篮上电源箱应能防水、防尘和防震，箱门可不加锁 错误
- 231、吊篮严禁在没有保险限位，保护装置下开动设备。 正确
- 232、吊篮应接相关固定山其产权单位编制施工方案，吊篮使用单位应做好日常保养和记录 错误
- 233、吊索与构件的水平夹角大，则吊索拉力小，对构件的水平压力也小。正确
- 234、吊装方案和现场布置应符合施工设计的规定；工器具不得超载使用 错误
- 235、吊装作业可以由兼职信号工指挥 错误
- 236、顶由屋面层和结构层两个部分构成。 正确
- 237、冬季天气寒冷，喝酒可以驱散寒冷，此时登高作业不会影响安全 错误
- 238、动吊篮的提升机若发生异常温升和声响，应小心操作 错误
- 239、对次设备进行测量、控制、监视和保护的辅助设备，称为二次设备 正确
- 240、对登高作业施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除，实行严格的内部审批制度，不得随意拆除。 正确
- 241、对地下的各类管线、施工单位应在地面上设置明显标识。 正确
- 242、对高处作业高度重视，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实安全管理措施和安全技术措施，事故是完全可以避免的。 正确
- 243、对结作为钢丝绳打结方法，一般用于连接吊索或钢丝绳的两端，亦可直接捆扎重物起吊。正确
- 244、对摔伤者的救护应特别防止在搬动中可能对伤者脊柱的损害。 正确

245、对特种作业人员安全技术培训、考核、发证、复审工作中的违法行为，任何单位和个人均有权向安全监管总局、煤矿安监局和省、自治区、直辖市及设区的市人民政府安全生产监督管理部门、负责煤矿特种作业人员考核发证工作的部门或者指定的机构举报。正确

246、对一次设备进行测量、控制、监视和保护辅助设备，称为二次设备。正确

247、对于 6×37+1 规格的钢丝绳，第一位数字表示钢丝绳的股数，第二位数字表示绳芯数，第三位数字表示每股的钢丝数。错误

248、对于 M24×70 螺栓规格的表示方法，M 表示普通粗牙螺纹，24 表示螺杆长度为 24mm，70 表示螺栓直径为 70mm。错误

F

249、发电厂与变电站的主要任务是生产、传输电能。错误

250、发现杆塔上或高处有人触电，要争取时间尽早在杆塔上或高处开始抢救。正确

251、发现事故隐患要立即处理，自己不能处理的要及时上报。正确

252、发现现场工作人员有饮酒、精神不振、精力不集中等症状时，在登高作业时，要加强监护。错误

253、凡 4m 以上的在施工程，必须随施工层支 3m 宽的安全网，在首层必须固定一道 3~6m 的双层安全网，安全网的外口要高于里口 40~60cm。错误

254、凡在坠落高度基准面 2m 以上含 2m 有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。正确

255、凡在坠落高度基准面 2m 以上含 2m 有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。正确

256、凡坠落高度在 2.5m 以上的工作平台、人行通道部位，在坠落面侧应设置固定式防护栏杆。错误

257、防触电安全防护用品主要有：电容型验电器、绝缘杆、绝缘胶垫、绝缘靴、绝缘手套、防静电服等。正确

258、防护杆和安全网可以随意设置，无需按照规定。错误

259、防坠落安全防护用品主要有：安全带、安全帽、安全网、安全自锁器、速差自控器、水平安全绳、防滑鞋等正确

260、房屋基础按构造形式可分为条形基础、独立基础和板式基础。正确

261、房屋建筑内部电气线路走向和电气设备的施工图纸是电气设备施工图。正确

262、分体壁挂式空调是目前使用最广泛的空调。正确

263、负重作业系统通过在水平和竖直平面内旋转的吊臂对井架进行拆装作业。正确

264、负重作业需要单臂吊荷时，对称的另一吊臂应配重，使之同时受力。正确

265、附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架应按相关规定由其施工人员编制施工方案 错误

G

266、杆上工作和杆下配合人员必须戴安全帽。正确

267、杆上有人工作时，要小心调动拉线 错误

268、杆上作业时，应将工具放在方便工作的位置上。错误

269、杆塔是木杆、钢筋混凝土杆与铁塔的总称 正确

270、杆有人工作时，要小心调动拉线 错误

271、钢管、角钢、钢桁架和其他钢构件最好放在室内，如果放在露天，应用毡、席加盖。正确

272、钢管脚手架用的扣件是用可锻铸铁制成，扣件螺栓材料为 3 号钢。正确

273、钢管井字架四角的立杆及封顶顺水杆应采用双杆，井字架除出料一面外，其余三面均应绑十

274、字盖，并必须互相衔接绑到顶，斜杆与地面夹角不得大于 60°。正确

275、钢丝的强度按国家标准规定分为五级，即 1370，1520，1667，1814，1961，单位为 Mpa. 正确

276、钢丝绳表面钢丝磨损腐蚀程度达到直径的 20%以上应报废。错误

277、钢丝绳穿过滑轮时，滑轮槽的宽度应比绳的直径大 1~2.5mm。正确

278、钢丝绳的安全系数亦称保险系数，是许用拉力和实际破断拉力的比值。错误

279、钢丝绳的许用拉力与破断拉力成正比，与安全系数成反比。正确

280、钢丝绳夹与钢丝绳套环配合，作夹紧钢丝绳末端用。正确

281、钢丝绳磨损后，外表会产生许多毛刺，易于检查。正确

- 282、钢丝绳使用完后，应用钢丝刷、柴油将附在钢丝绳上的泥土、铁锈、脏物清除干净。正确
- 283、钢丝绳与铁件绑扎处应衬垫软物。 正确
- 284、钢丝绳在用作起重、提升或牵引设备时，常常需要与吊钩、索扣等连接起来，做成各种型式的吊索，便于起吊或牵引重物，一般采用打结法，卡接法和插接法。正确
- 285、高层脚手架承受风荷载大，而普通的脚手架承受要小一些，相对来讲，后者所用拉结件的规格可适当缩小些。错误
- 286、高处安装、维护、拆除作业最常见的事故是高处坠落、物体打击、雷电等事故。 正确
- 287、高处临边、洞口的防护栏和防护盖板可以随意的挪动 错误
- 288、高处施工施行电焊作业时电焊钳不可以随手搭在吊篮或脚手架上，以防止坠落或线路短路打火。 正确
- 289、高处施工使用吊篮施行电焊作业时，为方便起见可以用吊篮钢丝绳代替接地线 错误
- 290、高处业的作业平台及平台栏杆在搭设之后必须经过检查、验收，合格之后方可使用 正确
- 291、高处作业安全培训时间不少于 8 学时，丰要培训法律、法规、标准、事故案列和有关新工艺、新技术、新装备知识。正确
- 292、高处作业不得坐在平台、孔洞边缘，不得骑坐在栏杆上，不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊物件。 正确
- 293、高处作业不准将工具及材料上下投掷，要用绳子系牢后往上或往下吊送，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。正确
- 294、高处作业操纵吊篮作业时，时间久了累了可以坐或躺在吊篮上边操作边休息 错误
- 295、高处作业初次使用吊篮时应缓慢运行，观察有无障碍物，一旦发现要及时处理，否则应停止操作 正确
- 296、高处作业从业人员不町以拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利。错误
- 297、高处作业的工作绳是固定在挂点装置上，沿作业面敷设、下降器安装其上，工作室承担人体及携带物重量的长绳子。正确
- 298、高处作业的工作绳一般由化学纤维加工而成，口尼龙绳，锦纶绳。 正确
- 299、高处作业的人数较多，基数大，即使发生伤亡的几率较小，其发生伤亡事故的人次数也较多。 正确
- 300、高处作业的人员必须正确使用安全带绳、速差自控器、白锁器，不得空档。安全带绳必须拴在牢固的塔材上，并不得低挂高用。正确
- 301、高处作业的梯子够不到时可以两个梯子接起来使用，只要绑牢就可以了。错误
- 302、高处作业的危险有害因素与工作环境关系很大。 正确
- 303、高处作业的作业平台及平台栏杆在搭设之后必须经过检查、验收，合格之后方可使用。正确
- 304、高处作业吊篮使用中安全绳上端应与吊篮悬挂机构部件分开固定 正确
- 305、高处作业冬季施工时遇脚手架、珩架等积雪和结冰的情况，应注意防滑国，方可继续施工。错误
- 306、高处作业分为 2~5m、5~15m、15~30m 及 35m 以上四个区段。 错误
- 307、高处作业分为一、二、三及特级高处作业四个等级，其中特级高处作业胡高度是 30m 以上。正确
- 308、高处作业工作中，设备管理部门派出专人进行监护。 正确
- 309、高处作业工作中，设备管理部门应派出专人进行监护。 正确
- 310、高处作业平台升到极限施工人员仍嫌高度不够，可在平台上放置梯子、凳子等以完成施工任务 错误
- 311、高处作业前，应由项目分管负责人组织有关部门对安全防火设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。正确
- 312、高处作业前应检查材料、器具设备，必须安全可靠。 正确
- 313、高处作业区域内不方便设置施工电源的情况下可以从吊篮上接临时电源。 错误
- 314、高处作业人员必须戴安全帽、但不必系安全带、可以偶尔穿皮鞋。 错误
- 315、高处作业人员必须取得《特种作业操作证》，方准上岗操作。 正确
- 316、高处作业人员必须系好安全带绳，安全带绳须拴在牢固的构件上，可以拴在绝缘子串上。错误
- 317、高处作业人员酒后可以进行作业。错误
- 318、高处作业人员要正确使用手用工具，了解和掌握设备的一般性能，安全操作注意事项等，按要求做好维修保养，是设备式中保持良好使用状态，确保安全。 正确
- 319、高处作业人员应经过体检、培训、考核合格后方可上岗。 正确
- 320、高处作业人员应衣着灵便，宜穿软底鞋。 正确
- 321、高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业入员在转移作业位置时不得失去安全保护。正确

- 322、高处作业上、下梯子时禁止手持物攀登以防滑落。 正确
- 323、高处作业上下脚手架时可以手持物件。 错误
- 324、高处作业上下时必须集中精神，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋。 正确
- 325、高处作业上下梯子时人员面向梯子上下 正确
- 326、高处作业上下梯子时员面向梯子上下 正确
- 327、高处作业施工点的下方可酌情设安全网 正确。
- 328、高处作业施工进行电、气焊作业，只要充分了解环境，注意安全可不必使用接火装置 正确
- 329、高处作业施工中发现施工范围内原建筑构件或附属设施出现松动存在坠落风险时，应要求施工人员注意安全，并继续施工。错误
- 330、高处作业施工中小件工具物料转移时在可控范围内施工人员可以互相抛接。错误
- 331、高处作业施工中应注意安全措施的细小环节，当使用工具袋放置工具材料时应进袋离手。正确
- 332、高处作业施工中只要安全措施到位，作业区域下地面可以不设巡视人员错误
- 333、高处作业时，打闹、睡觉、攀登杆件上下、跳跃凌空状态不用安全带等都是违规操作正确
- 334、高处作业时，精神因素不会对作业人员造成危害。错误
- 335、高处作业时，可以酌情使用安全防护用品，堆放的材料可随意 错误
- 336、高处作业时，白锁器在发生坠落锁止后，可借助人 T 明确动作才能打开。 正确
- 337、高处作业时，最基本的要求是，要使用安全防护用具和机械设备 正确
- 338、高处作业时不用佩戴劳动防护用品。 错误
- 339、高处作业时不准抛掷物品。 正确
- 340、高处作业时可以适当的饮酒，不影响操作 错误
- 341、高处作业时遇到大雪、大雨、严寒等天气时在注意安全的条件下可以继续施工 错误
- 342、高处作业使用脚手架，人员移动时遇到脚手板来捆扎牢固，人员应小心通过。 错误
- 343、高处作业所用工具和材料应放存工具袋内或用绳索绑牢；上上传递物体应用绳索吊送，低处时可以抛掷。错误
- 344、高处作业现场安全隐患分为高处坠落、触电事故和物体打击三大类。 正确
- 345、高处作业现场必须指派专人监护，并坚守岗位。 正确
- 346、高处作业现场噪声人或者视线不清时，需配备必要的联络工具，并有专人负责联系。 正确
- 347、高处作业应进行交底，工具入袋，严禁抛物。 正确
- 348、高处作业中，禁止违规抛投物料伤人事件发生正确
- 349、高处作业中的多板式下降器是由一个金属框架和几个穿在框架上的短圆柱组成。正确
- 350、高处作业中多台吊篮同时作业时，施工人员可以从相邻的吊篮跨入另一个吊篮。 错误
- 351、高处作业中施工结束后，吊篮应停同指定位置，不得悬吊在半空中 正确
- 352、高处作业中施工人员对小件工具、物料应放在不易滑落的位置。 错误
- 353、高处作业中使用吊篮时安全带要拴同在吊篮框架上 错误
- 354、高度小超过 5m 的脚手架，可利用硬杂木作立杆，要求其小头有效直径不小于 8cm。错误
- 355、高空作业前，必须进行危险点分析，制定预防措施。 正确
- 356、高空作业区域下方出现与高处作业垂直交叉的其它作业，注意施工安全的情况下，可继续施工错误
- 357、高空作业时，应始终把安全帽戴在头上，天气炎热时可以摘下。错误
- 358、高空作业中用把工具物料放在不易滑落的地方的方法，不能有效防止高空坠落。 正确
- 359、隔离安全装置是一种阻止身体任何部分靠近危险区域的设施。 正确
- 360、各类作业平台、卸料平台应按相关规定编制施工技术交底。错误
- 361、给水立管应安装可拆卸的连接件正确
- 362、给水系统水平管道安装完后+定要找正找甲正确
- 363、根据国家标准，座板式单人吊具是个体使用的具有防坠落功能，沿建筑物立面自上而下移动的无动力载人作业用具。正确
- 364、工具、器材不得从杆卜往下抛，要用绳子放下。 正确
- 365、工作环境阵风风速大于 4 级风力时，作业人员不能上电动吊篮工作 正确
- 366、工作前必须检查配电箱、导线、提升机、制动装置、安全锁是够安全可。正确
- 367、工作前施工负责人和吊车司机应该统一指挥信号。 错误

- 368、工作前应南使用人对使用的工具、器材进行检查。每季度进行一次全面检查 错误
- 369、钩式螺旋千斤顶主要用于小吨位汽车的起顶，如轿车等。 错误
- 370、固定安全防护装置是防止操作人员接触危险部件的固定安全装置 正确
- 371、固定安全防护装置用任何工具都可以拆卸。 错误
- 372、固定安全防护装置自动的满足机器运行的环境及过程条件。 正确
- 373、固定挂梯高度超过 6m，应在另一高度设置新的挂梯并应设过渡平台 正确
- 374、固定式挂梯必须与原有建筑结构用化学锚栓等连接件有效连接。 正确
- 375、同定在挂点装置上，沿作业面敷设，带自锁器，发生坠落时承担人体冲击力的长绳，亦称“安全绳”也可以称副绳、保险绳等。 正确
- 376、管道安装按照排列顺序依次、逐段吊至规定的标高、位置上，用铅丝等临时支撑各管段 正确
- 377、广告设施拆除作业应从上至下分层逐段拆除 正确
- 378、广告设施框架结构拆除应按次梁、主梁、立柱的顺序进行 正确
- 379、广告设施收尾阶段、维修、维护作业时，作业人员经常使用悬吊和攀爬作业，应注意落实人身防护措施。 正确
- 380、广告施工吊装作业中，被吊桁架或广告结构吊装到位后应经校准和固定后方可卸钩 正确
- 381、广告施工吊装作业中桁架和广告结构固定后如需改变位置可以用撬动的方法。 错误
- 382、广告施工高处作业多台吊篮同时作业，操作人员：禁止操作人员互相跨越吊篮 正确
- 383、广告施工高处作业区域下方为保证行人和车辆安全通过，设置警示标志后不必设安全巡视人员。 错误
- 384、广告施工高处作业使用吊篮进行电焊作业时应注意不得使用吊篮钢丝绳或吊篮其他部位作为接地线。 正确
- 385、广告施工高处作业使用吊装设备吊装桁架或广告结构时，应选择方便的位置作起吊点 错误
- 386、广告施工高处作业现场，施工期间经常会产生废弃包装物、线头余料、各种垃圾，正确的处理方法是及时清理。 正确
- 387、广告施工高处作业现场桁架、广告字等较大物体现场存放应留出合理通道按施工顺序码放。 正确
- 388、广告施工高处作业在桁架、脚手架、作业平台上作业时穿鞋有讲究，适合高处作业的鞋是防滑鞋 正确
- 389、广告施工高处作业巾桁架或广告结构吊装固定后，如需改变位置正确的方法是：吊装设备重新起吊重新校准。 正确
- 390、广告施工高处作业中进行电焊作业时电焊钳可以搭在吊篮框架或脚手架上 错误
- 391、广告施工高处作业中如有人意外触电又无法立即切断电源，合理的施救方法是：用绝缘物将电源挑开。 正确
- 392、广告施工霓虹灯安装作业使用挂梯，挂梯随时移动不可能要求施工人员在挂梯移动时每次都离开挂梯，因此挂梯移动时拖动人员不得用力过猛，匀速移动。 正确
- 393、广告施工使用吊篮作业疲劳时可以坐在吊篮上边休息边操作。 错误
- 394、广告施工中吊装重物时，重物应在吊钩正下方方可起吊 正确
- 395、广告施工巾高处作业置备移动挂梯使用材料不宜过重，又不能过于轻薄，应注意牢固耐用，便于移动 正确
- 396、广告施工中使用吊篮吊运广告结构较长，超过两个吊篮的长度，可以将两个吊篮连在一起同升同降。 错误
- 397、广告施工中使用建筑外用货梯如广告物料或广告丰体重量过重时，应注意外用梯载重量限额，如超过限额应将物料拆分或选择其他移动方式，以防发生安全事故 正确
- 398、广告施工中使用建筑外用货梯移动物料时超长、超大的物料和广告字物料，应将超长的物料截短，超大的物料或广告字等拆分成较小的体积，以小于货梯限制范围为宜 正确
- 399、广告施工中使用可移动挂梯，梯子在移动过程中操作人员应离开挂梯 正确
- 400、广告施工有人意外触电且无法立即切断电源，错误的施救方法是：在无防护措施的情况下将触电者拉开。 正确
- 401、广告施工作业中，施工区域下方出现与高处作业垂直交叉作业时应停止高处作业防止交叉事故。 正确
- 402、广告维护作业时多是单人作业，没有其他人干扰，只要注意安全，不带保险带不会出什么问题。 错误
- 403、广告物料使用吊车吊运时应设专人看护作业范围严防物料坠落伤人。 正确
- 404、广告柱是一种高度在 6--10m 左右的广告载体，适于树立在广场和建筑物附近。 正确
- 405、规格 ϕ mm 为 12~14 的棕绳，其允许拉力为 380 公斤力，用来辅助作业及吊升、牵引重物。 错误
- 406、规格 ϕ mm 为 20~26 的棕绳，其允许拉力为 100 公斤力，用来捆绑、扶正起吊重物及工具保险。 错误

- 407、花穿法是起重滑轮组的钢丝绳穿绕方法之一，是把绳索间隔式或跳跃式穿入滑轮组中，跑头由中间引出，这种穿法滑轮两侧受力接近平衡，滑轮组受力均匀，工作比较平稳。正确花篮螺丝的 CC、型主要用于不经常拆卸处。错误
- 408、花篮螺丝的型号有 CC 型、00 型及 CO 型三种。 正确
- 409、花篮螺丝是用米拉紧钢丝绳的，它利用丝杠进行伸缩，起调节作用。 正确
- 410、滑轮若出现裂纹时，必须更换新的，不得焊修；滑轮在腐蚀性环境中工作时，要定期仔细检查。 正确
- 411、滑轮使用前应检查其轮槽、轮轴、夹板等部位，看有无裂纹或损伤。正确
- 412、滑轮组上下滑轮之间的净距一般不小于滑轮直径的 5 倍。正确
- 413、滑轮组是由几个或几个以上的定滑轮和动滑轮组成的一组滑轮，它具有定滑轮和动滑轮的优点，既能改变力的方向，又能省力，还可以组成多门滑轮组，以达到用较小的力吊起较重的重物。 正确
- 414、化学锚栓的基础孔应简单清理渣土。错误
- 415、患有高血压、心脏病、严重贫血、癫痫病人员，只要不在发病期，可以从事高处作业。错误
- 416、混凝 I：地基在养护期内不准在混凝土上进行作业。 正确
- 417、活扳手用于撬正螺孔、紧固或拆卸一种规格的六角头或方头螺栓螺母，是桥梁工程和井架、电塔安装拆卸作业专用工具。 错误

J

- 418、机器的危险部件停止运动时，安全装置无需开启。 错误
- 419、机械操作时，要束紧袖口，女工发辫要挽入帽内。 正确
- 420、机械拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工 正确
- 421、机械拆除时，应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。 正确
- 422、机械和动力机的基座无需稳固。 错误
- 423、机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种危害。 正确
- 424、基础是位于建筑物的构件，支撑整个建筑物，并把荷载传给地基。 错误
- 425、加长杆的作用是延长钻头的长度 正确
- 426、架空输电线路由基础、杆塔、导线、避雷线、金具、绝缘子、接地装置等构成 正确
- 427、架了工在高空作业中的自身安全问题，主要取决于材料质量的保证。材料质量可靠，架了工就安全。 错误
- 428、尖扳手的开口宽度可以调节，可用于装拆一定范围内的六角头或方头螺栓、螺母。错误
- 429、剪刀式高空作业平台车有电瓶、柴油发动机两种方式。 正确
- 430、剪式螺旋千斤顶主要用于起重较低位置的重物。 错误
- 43 1、建设单位可以将拆除工程发包给个人或不具备上述要求的施工单位 错误
- 432、建设单位在拆除工程施工前，应当向施工单位提供拆除建筑的有关图纸和资料 正确
- 433、建筑材料的图例是用来表示所绘形体或构件的制成材料。 正确
- 434、建筑各部分均由许多结构构件和建筑配件组成。 正确
- 435、建筑工程中所有图样都是应用投影的方法绘制出来的。 正确
- 436、建筑施工“三宝”是安全帽、安全带、脚手架。错误
- 437、建筑施工图和结构施工图可以对照看。 正确
- 438、建筑施工图可以自行修改设计。 错误
- 439、建筑物按主要承重结构材料可分为砖木结构、混合结构、钢筋混凝土结构、钢结构等。正确
- 440、建筑物表面清洗作业人员，只要经过专业技术培训即可上岗。 错误
- 441、建筑物表面清洗作业人员不受环境和气候条件影响，没有太大的危险性。错误
- 442、建筑物表面清洗作业人员年龄必须达到年满 18 周岁正确
- 443、建筑物顶层大型广告设施基础的主着力点应集中在一根建筑主梁柱上。错误
- 444、建筑物顶层广告设施的基础主着力点要平均分配在多根梁柱上 正确
- 445、建筑物顶层广告设施基础与原有建筑物主体连接的基本要求是：不能破坏原建筑物结构强度。 正确
- 446、建筑物顶层广告设施基础制作有时会遇到与原建筑结构主柱襟钢结构、钢筋焊接的连接方法。焊接后应进行强度试验 正确
- 447、建筑物顶层广告施工中为防止人员和物料坠落，应设置防护网 正确

- 448、建筑物顶层平台广告设施作业的危险等级要相当于其它广告设施安装作业 错误
- 449、建筑物是由基础、墙和柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗等主要构件组成的。 正确
- 450、建筑物外立面扯旗式广告为防止广告在风阻大的情况下左右摇摆，除加强基础强度和结构合理外，对选用材料要求厚壁较轻材料。 正确
- 451、将由配电线路及变电站所组成的网络称为电力网。错误
- 452、角钢的规格一般用它的边宽和边厚来表示，前面加角的符号 $\angle$ ，表示是角钢，后面加钢的牌号，表示角钢是用此牌号钢制成。正确
- 453、角钢脚手架的大横杆一般用 $75 \times 50 \times 5$ 的角钢，步距不大于 1.8m 。 正确
- 454、角钢在我们实际生产中应用非常广泛，常用的角钢分为热轧等边角钢和热轧不等边角钢两种。 正确
- 455、脚扣是由木或者塑料材料制作的攀登电杆的工具。 错误
- 456、脚手架搭设，并不影响工程的文明施工。文明施工主要取决于现场整洁、操作部位工人工作表现好。正确
- 457、脚手架的立杆间距减小，其承载能力也降低。 正确
- 458、脚手架的立杆与水平杆可隔步设置直角扣件。 错误
- 459、脚手架断面的横向斜撑应由架底至架顶间断布置。 错误
- 460、脚手架工程常用的工具有钎子、扳子、克丝钳、篾刀和桶、锹。 正确
- 461、脚手架设置剪刀撑，其作用是提高架体的整体刚度。 正确
- 462、脚手架设置扫地杆时，纵向扫地杆应在横向扫地杆的上面。 正确
- 463、脚手架外侧立面的剪刀撑是否由架底至架顶连续设置，应根据情况确定。 正确
- 464、脚于架应按相关规定编制施工方案施工单位分管负责人审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。 正确
- 465、脚手架在高架、风荷载较大的情况下，架体连墙件应增加双向防滑扣件。 错误
- 466、脚于架纵向与横向之比，显然纵向规模大、稳定系数高，而横向必须由连墙杆保护，才不致于发生事故。正确
- 467、搅拌机在运转时，严禁将工具伸入滚筒内扒料，加料斗升起时，料斗下方不得有人。 正确
- 468、结构吊装工程所选用起重机的起重量是指其必须大于所安装构件的重量与索具重量之和。正确
- 469、结构是指在工业建筑中，支承各种荷载作用的构件所组成的骨架。 正确
- 470、结构状态的监测施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录 正确
- 471、结状态的监测施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录 正确
- 472、进行高处拆除作业时，较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。 正确
- 473、进入施工现场的所有人员都必须佩带安全帽。 正确
- 474、进入施工现场工作人员的防护用品要齐全，必须正确佩戴使用。 正确
- 475、进入现场作业区必须戴安全帽。 正确
- 476、经医生检查凡患有贫血、高血压、抽筋、心脏病及严重关节炎等不适应高处作业等疾病不得参加高处作业。正确
- 477、井架拆装作业中常用的千斤顶一般是电力驱动的螺旋千斤顶和齿条式千斤顶。错误
- 478、静力破碎多用于不宜采用爆破技术拆除的人体积混凝土结构，也可用于石材的开采加工等。正确
- 479、静力破碎剂作业时，孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留。 正确
- 480、静力破碎时，采用具有腐蚀性的静力破碎剂作业时，灌浆人员必须佩戴防护手套和防护眼镜。正确
- 481、静力破碎是利用静力破碎剂固化膨胀力破碎混凝土、岩石等的一种技术。 正确
- 482、具有良好导电性能的物体称为导体。 正确
- 483、具有小学及以上文化程度的人员可以申报特种作业培训考证。 错误
- 484、绝缘胶垫是由特种橡胶制成的，用于加强工作人员对地绝缘的橡胶板。 正确
- 485、绝缘手套是由特种橡胶制成的，不具有电气绝缘作用的手套。 错误
- 486、绝缘靴是由特种橡胶制成的，用于人体与地面绝缘的靴子。 正确

K

- 487、卡环号码的大小同容许荷载成正比。 正确
- 488、卡环连接的两根钢丝绳索或吊环，应该一根套在钢丝绳上，一根套在卡环上，而不能分别套在卡环的两个直段，

以免造成卡环变形。 错误

489、卡环用于吊索与构件吊环之间的连接，或用在绑扎构件时扣紧吊索。 正确

490、可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 错误

491、坑深超过 1.5m 作业时，抛土时要特别注意土石回落伤人，坑底面积超过 2 m² 时，可由两人同时挖掘，但不得面对面或相互靠近工作 正确

492、空调安装的监护人不得因任何原因离开操作人员 错误

493、空调安装事故主要是因为安全措施不落实。 正确

494、空调机的连接铜管，在连接之前，应封闭两端的端口 正确

495、空调漏水是室内机常见的故障之一。 正确

496、空调器安装完毕后，可以不调试运行 错误

497、空调器拆除后，需要把室内、外机的端口，铜管的端口统一进行封堵。 正确

498、空调缺氟，应先查漏，后加氟。 正确

499、空调移机的施工难点是室外机的拆除。 正确

500、扣件、螺栓应分别涂油和镀锌防锈处理，如无镀锌条件时，可在每次使用后用煤油洗涤并涂机油防锈。 正确

501、扣件式钢管脚手架承载力大，装、拆方便，搭设灵活，使用广泛。 正确

502、扣件式钢管脚手架搭设时，可以不设置扫地杆。 正确

503、扣件式钢管脚手架的主要构件有：立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座等。 正确

504、扣件式钢管脚手架架体两根相邻立杆的接头可以设置在同步内。 错误

505、扣件式钢管脚手架主要节点的连接是扣件，扣件是依靠扣件与钢管的压紧力来传递荷载的。 错误

506、跨越高压电力线装拆电话线，不用先联系，自行断电后就可以工作。 错误

L

507、离心触发式安全锁在正常工况下能手动锁住钢丝绳。 正确

508、离心触发式安全锁在正常情况下能手动锁住钢丝绳。 正确

509、力 F 对 O 点的转动效应称为力 F 对 O 点的矩，简称力矩；点 O 称为矩心。点 O 到力 F 作用线的距离称为力臂，以字母 d 表示。 正确

510、力产生加速度时，引起受力物体运动状态的改变。 正确

511、力的大小、方向和作用点，通常称为力的三要素。 正确

512、力的平衡条件是两个或几个力的合力等于零。 正确

513、力的三要素不会影响力的效果。 错误

514、力对某点的力矩是用力的的大小乘以该点到力的作用线或作用线的延长线的垂直距离。 正确

515、力对物体的作用效果取决于力的大小、方向与作用点。 正确

516、力矩的大小，反映了力使刚体绕某点转动的能力，它不仅取决于力的大小，而且还取决于力臂的长短。 正确

517、力是物体之间的相互作用，所以有作用力，一定同时有反作用力。 正确

518、力学中常见的这些力都有其自身不确定的变化规律。 错误

519、利用电动吊篮进行电焊作业时，严禁用吊篮做电焊接线回路。 正确

520、连接管山过墙眼之前，铜管的端口必须有封堵措施 正确

521、连接器是将系统内部零件连接在一起，具有常闭活门的环类零件，也被称为安全钩。 正确

522、连墙杆的垂直设计，是保证脚手架长细比合理有效的技术保证。 () 错误

523、连锁装置的基本原理是：只有安全装置关合时，机器才能转动。 正确

524、良好的白麻绳呈白色或淡黄色，抗拉性能极好，耐磨擦而且柔软，不受海水侵蚀，潮湿后抗拉性能并不降低，甚至会有所增强，长期浸在水中或干湿交替也不腐烂。 错误

525、两个电阻串连接线时电阻值增大 正确

526、六级以上强风、人雾天气不得露天进行攀登与悬空高处作业。 正确

527、龙门架立起后，应将缆风绳和龙门架的底脚同时固定牢固，其高度在 12m 以下者应设两道缆风绳。 错误

528、”龙门架立起后，应将缆风绳和龙门架的底脚同时固定牢固，如是木龙门架，其底脚要埋入土内不小 1.5m。 正确”

- 529、龙门架竖立后必须校正，导轨的垂直度及 f 叫距尺寸的偏差不得大于±10mm，其安全装置必须齐全，使用前必须经试运转合格后，才准止式使用。 正确
- 530、楼层和地层是建筑中水平方向的承重构件 正确
- 531、楼梯、钢梯、平台均应采取防滑措施。 正确
- 532、楼梯是多层建筑的非重要垂直交通设施。 错误
- 533、螺旋千斤顶分为钩式、剪式和普通型三种类型。 正确
- 534、螺旋千斤顶和齿条千斤顶在使用前，应详细检查螺杆、螺母及齿条处的磨损情况。若磨损不超过 25%时，允许使用。错误
- 535、落地广告基础混凝土总质量应大于广告设施总荷载 1 倍以上 正确

M

- 536、麻绳分白麻绳和棕绳两种，一般有三股、四股和九股。 正确
- 537、没有高处作业证，未受过高处作业培训的人员，也可以参加高处作业 错误
- 538、每块支好的安全网应能承受不小于 1000N 的冲击荷载。 正确
- 539、每天工作结束，应及时做好座板、绳和安全带的清洁工作。 正确
- 540、门窗不属于围护结构的组成部分。 错误
- 541、门式钢管脚手架不必设置剪刀撑。 错误
- 542、门式钢管脚手架的扣墙器和扣墙管都是确保脚手架整体稳定的拉结件。 正确
- 543、门主要是起分隔作用。 错误
- 544、明装水平干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行 正确
- 545、模板工程在绑扎钢筋、粉刷模板、支撑模板时应保证作业人员有可靠立足点，作业面应固定设置安全防护措施。 正确
- 546、模板应用绳索和木杠滑入坑内。 正确
- 547、木脚手架的小横杆，长度以 2~3m 为宜，小头直径不得小于 8cm。 正确
- 548、木脚手架纵向水平杆的搭接用铁丝绑扎不少于两道。 错误
- 549、木脚手架纵向水平杆应在立杆内侧。 正确
- 550、目前重用的吊具有座板式单人吊具和电动吊篮两种 正确
- 551、霓虹灯安装挂梯施工人员随梯子移动时，施工人员要扶稳，拽动人员不能用力过猛，要匀速移动。 正确

N

- 552、霓虹灯安装使用的移动挂梯、梯子下沿要设支撑脚，以防挂梯移动损坏霓虹灯管等零件。正确
- 553、年满 16 周岁，且不超过国家法定退休年龄的人员可以从事特种作业。错误
- 554、暖卫施工图里不包括煤气管道。 错误

P

- 555、排水立管安装时，在立管上应每隔一层设置一个检查口 正确
- 556、排水立管暗装，支管的甩口应明露并加好临时丝堵。 正确
- 557、排水立管暗装后吊直找止，校核预留甩口高度、方向是否止确。准确无误后进行防腐处理并用卡件固定牢固 正确
- 558、排水立管明装安装完毕后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。 正确
- 559、排水立管明装时，阀门安装朝向应便于操作和修理。 正确
- 560、排水立管明装时，每层每趟立管从上至下统一吊线安装卡件，高度一致。 止确
- 561、抛撑是与脚手架外侧斜交的杆件，起到防止架体发生横向位移的作用。 正确
- 562、配电室一水泵房电缆存结构楼层部位采用穿管保护，配电室至结构主体位采用埋地敷设正确
- 563、配电室至结构主体位采用穿管保护。 错误

- 564、配电室至结构主体位采用埋地敷设，埋设深度为 0.7m，电缆上下左右均匀铺 50mm 厚细砂。正确
- 565、平衡是指物体在两个或多个力作用下保持不动或匀速直线运动状态。错误
- 566、平网的宽度不小于 2m。错误
- 567、平网的宽度不小于 3m。正确
- 568、剖面图能将形体内部构造形状显露出来，使形体不可见的部分变为可见部分。正确

Q

- 569、其他安全用具主要有：脚扣、登高板、梯子、安全围栏、临时遮挡和安全标志等。正确
- 570、企业要发挥好安全培训教育的作用。正确
- 571、企业应加强施工现场机械设备的租赁、使用、安装、拆卸、检测和人员培训考核等管理，建立设备管理档案 正确
- 572、起吊量是指被吊起的额定载荷加上取物装置吊钩装置除外的重量。正确
- 573、起吊前，施工负责人必须亲自安排专职人员检查现场布置情况，作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。错误
- 574、起吊时，设备上严禁站人，但可以放零散未装容器的构件。错误
- 575、起动千斤顶时应平缓，要有节奏地匀速上升，缓慢的下降。正确
- 576、起重滑车按其结构型式分为单轮开口或闭口型、双轮开口或闭口型和多轮闭口型；按其悬挂型式分为吊钩型、吊环型和链环型；按其轴承又分为滚针轴承和滑动轴承两种。正确
- 577、起重滑车也称铁滑车，俗称滑车、滑轮。它主要由吊钩、夹板、滑车轮、轴承、中轴、螺母及固定螺栓等组成。正确
- 578、起重滑车一般与绞车配套使用，主要用于吊升轻质物体，是一种使用简单、携带方便的起重工具。错误
- 579、起重滑轮组的钢丝绳穿绕方法分为顺穿法和花穿法两种。正确
- 580、起重机械的幅度是指臂架式起重机械的旋转中心至取物装置中心线之间的水平距离，通常用 R 表示，单位为米。正确
- 581、起重机械的工作参数是表明起重机械的工作特性指标，其中起升高度是桥式类型起重机大车运行车轮轨道中心线之间的距离，通常用 L 表示，单位为米。错误
- 582、起重机械是工矿企业中实现机械化、减轻劳动强度、提高生产效率的重要工具和设备，主要用于货物装卸和设备的安装就位。正确
- 583、起重作业中，当轮槽壁磨损量达到原厚度的 10%及径向磨损量达到绳直径的 25%时，均要检修或更换滑轮。正确
- 584、砌筑脚手架均布荷载一般不超过 2700N。正确
- 585、千斤顶的施力点应选择被顶起物体柔韧的部位。错误
- 586、千斤顶的最小高度应小于物体底部或施力点的净高。正确
- 587、墙的内墙还起着分隔的作用。正确
- 588、墙或柱是建筑物的承重配件，承受屋顶、楼板传来的各种荷载，并连同自重一起传给基础。正确
- 589、轻型三角挂架桥式架的安装工艺是：安装卡箍—安装三角挂架—安装桥架—绑扎排木—绑扎护身栏杆—铺设脚手板。错误
- 590、清洗室内机蒸发器需要断电的情况下进行 正确
- 591、曲臂式高空作业平台车有电瓶、燃油和混合三种方式 正确
- 592、全部拆除车间内通用设备、设施需用车间内桥式起重机等起重设备时，可以使用被拆车间内设备、设施的电气线路错误
- 593、全彩电子显示屏的画面丰富多彩，即时性强，但不适于文字信息发布 正确
- 594、伞带是指高处作业人员预防坠落的防护用品，由带子、绳子和金属配件组成。正确

R

- 595、热水立管一般情况下立管与干管连接采用 2 个弯头。正确

- 596、人工拆除建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除正确
- 597、人工拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。正确
- 598、人工拆除建筑施工，拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。【F 确
- 599、人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。 正确
- 600、人工拆除施工作业面的孔洞可以不封闭，只要有标识即可错误
- 601、人工拆除适用于小型、可人力搬运的机械设备及附属设施。 正确
- 602、人工拆除与机械拆除的区别是人工拆除应从上至下，机械拆除应从下至上，逐层分段进行。错误
- 603、人工拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员可以站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。 正确
- 604、人离地面愈高，就不易产生恐惧心理。 错误
- 605、人们处于紧张状态时，神经系统和平时状态无异。错误
- 606、人在梯子上时，如确有需要，可以移动梯子，但必须作好监护。错误
- 607、日常接触到的电压有 220V 和 380V。 正确
- 608、柔性导轨、安全短绳经过一次坠落冲击后，还可以重复使用。错误
- 609、如发现安全带的绳带有变质，应当立即停止使用。 正确
- 610、如遇 6 级以上大风，不得进行高层建筑脚手架的搭拆操作。 正确
- 61 1、如遇有恶劣天气，如大风、雷雨等应停止高处作业正确

S

- 612、杉槁脚手架拆除到压栏了时，要特别注意先在适当的位置绑扎好临时支撑，然后再拆除压栏了，否则容易发生安全事故。 正确
- 613、杉槁脚手架一般有三种绑扎方法：平插法、斜插法和顺扣绑扎法。 正确
- 614、伤残和死亡是常见的高处作作业工伤事故。 正确
- 615、上、下杆时禁止随身携带笨重物件，笨重物件应用绳子吊上或吊下 正确
- 616、上、下杆时轻便物件应装工具袋内，总重量不得超过 5kg。错误
- 61 7、上杆塔时必须带保安带，必要时可带保安吊带。上杆塔到工作位置后，方能工作。错误
- 618、上下垂直作业时，采取可靠的隔离措施，不用按照指定的路线上下。错误
- 619、上轧头时一定要将螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁 1/2~1/3 直径时为止，并在钢丝绳受力后，再将夹头螺栓拧紧一次，以保证钢丝绳接头的牢固可靠。 错误
- 620、设备、设施除工程开工前，应根据工程特点、设备、设施情况、工程量等编制安全专项方案。正确
- 621、设备安装作业包括锅炉设备安装 正确
- 622、设备安装作业包括通风设备安装、制冷及空调设备安装，泵类安装等。 正确
- 623、设备就位后，可采用临时码放、搁置的方式，防止高处坠落 错误
- 624、设备就位后，应采用安装焊柱或焊接方式固定，必须在就位后立刻焊接牢固 正确
- 625、升降板的试验周期是半年一次。 正确
- 626、升降和使用工况下，附着升降脚手架架体悬臂高度均不应大于 3.0m 和 1/5 架体高度。 错误
- 627、升降和使用工况下，附着升降脚手架架体悬臂高度均不应大于 6.0m 和 2/5 架体高度。 正确
- 628、升降平台车一般应先起上臂、再起中臂、后起下臂 错误
- 629、生产经营甲. 位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 正确
- 630、生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障利益的权利。 错误
- 631、牛产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 正确
- 632、施工操作人员必须严格遵守国家的法律、法规和企业的安全生产劳动纪律 正确
- 633、施工操作人员进入现场必须戴合格的安全帽，系好帽带，锁好帽扣。正确
- 634、施工操作人员在作业活动后可以穿拖鞋、赤背女职工禁穿高跟鞋进入现场 错误
- 635、施工单位必须落实安全防火责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。正确
- 636、施工单位对安全防护用品要定期进行检查，发现不合格产品应及时进行更换。 正确

- 637、施工单位可以根据原设计方案或图纸对人型运动设备需解体进行拆除施工。 错误
- 638、施工单位应按类别、有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯示警 正确
- 639、施工单位应为从事拆除作业的人员办理意外伤害保险。 正确
- 640、施工单位应为高处作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。正确
- 641、施工单位应做好高处作业人员的安全教育及相关的安全生产预防工作 正确
- 642、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。 正确
- 643、施工进行屋面卷材防水层施工时，在坡度较大的屋面作业时，应采取专门的安全措施 正确
- 644、施工图是房屋建筑施工时的重要依据，同样也是企业管理的重要技术文件。 正确
- 645、施工图是在建筑工程中十分准确的表达出建筑物外形轮廓、大小尺寸、结构构造和材料做法的图样 正确
- 646、施工图中采用了不少图形和符号，增加了各类构造和材料的难度。错误
- 647、施工外用电梯应按有关规定电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载，载荷应均匀分布，防止偏。正确
- 648、施工现场防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动。 正确
- 649、施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46 的有关规定执行 正确
- 650、施工项目部每周至少开展一次安全检查，检查由项目经理组织，项目安全主管、专职安全员、各班组长参加。每次检查后要认真填写好检查整改记录 错误
- 651、施工用水、雨水、脚手架基础排水不良是导致脚手架不均匀沉陷的主要原因之一。正确
- 652、施工暂设拆除时，操作人员站在构件上采用晃动、撬动或用人锤砸钢架的方法进行拆卸。错误
- 653、实现安全发展的最重要途径就是坚持“预防为主”的根本方针。 正确
- 654、使点、线的影组成能反映物体形状的图形，由此形成的影子称为投影。 正确
- 655、使物体之间产生弹力，必须发生挤压而产生形变。 正确
- 656、使用 3m 以上的长绳可以不加缓冲器 错误
- 657、使用安全带时，应检查安全带的部件是否完整，有无损伤；安全绳是否存在断股、烫伤的现象。 正确
- 658、使用安全带时，允许打结，将钩子直接挂在安全绳上使用，不应挂在连接环上使用。 错误
- 659、使用白棕绳穿绕滑车时，滑车的直径要比绳子的直径大 8 倍，以免绳子因受较大的弯曲力而降低强度。错误
- 660、使用超过 3m 的长绳时，可以酌情加上缓冲器、自锁器或防坠器等。错误
- 661、使用吊篮电源箱的其他电动工具，额定电压不得超过 V。 正确
- 662、使用多板式下降器时，工作绳被这几个短圆柱交叉叠压，倚靠绳子与短圆柱之间的摩擦力控制下降速度。 正确
- 663、使用过程发现不合格的产品，可以酌情使用，减少成本。 错误
- 664、使用起重机吊物时，必须捆紧。严禁大小物夹杂、不规范起重操作。 正确
- 665、使用座板式单人吊具作业时，距离高压线 15m 区域内无特殊安全防护措施禁止作业 错误
- 666、使用座板式单人吊具作业时，屋顶和屋面都要有人监护。错误
- 667、视图是人们从不同位置看到的一个物体在平面上的图形。 错误
- 668、室内、室外给水排水管道安装属于高处架设管道专业。 正确
- 669、室内、外机的高度差最好小于 1.2m，尽量让室内机在上，室外机在下这是为了压缩机回油好。正确
- 670、室内机不安装在柜子的上方是为了制冷效果好。 正确
- 671、室内机出管方向的挡板，通常是用钢锯条去掉的。 正确
- 672、室内机的电源插头与插座不配套时，不可以更换插头。正确
- 673、室内机的冷凝水不一定都排到室外正确
- 674、室内机挂板不得直接固定在石膏板上。 正确
- 675、室内机漏水一定是冷凝水管堵塞造成的。 错误
- 676、室内排水管道安装立管应二人上下配合，两人都在上一层楼板上 错误
- 677、收氟前，先让机器制冷运行 5 --10 分钟。正确
- 678、手动垂直式升降作业平台车是一种钢结构简单，操作方便载重量较小，作业高度低的作业平台车，靠小电机启动升降 错误
- 679、输电电压：一般分为高压、超高压和特高压。 正确
- 680、输电电压高压 HV 是指 110-220kV 的电压等级。 正确
- 681、输电电压特高压 UHV 是指 550kV 以上的电压等级 错误

- 682、输电施工安装：是将输电线路的各组成部分按设计图纸的要求进行安装作业，包括土石方、基础、杆塔、架线等四个工序。错误
- 683、输电线路的建设工作分准备工作、施工安装、启动验收三个阶段。 正确
- 684、输电线路施工工艺流程中最重要的三个环节是基础施工、杆塔组立、导地线架设。 正确
- 685、竖井内排水立管安装其卡件宜设置型钢卡架 正确
- 686、竖向管道安装按图纸要求检查确认各层预留孔洞、预埋套管的坐标、标高。 正确
- 687、双背安全带是高出作业人员，防止坠落伤亡的防护用品 正确
- 688、双排杉槁脚手架构搭设前应放立杆坑线，其构造要求为：立杆纵向之间的间距为 1.2m;立杆横向间距，里排立杆离墙而 50~60cm，外排立杆离墙而 1.8—2.5m。 错误
- 689、双排杉槁脚手架的立杆搭接长度应不小于 1.2m，绑扎不小于三道，相邻两根立杆要互相错开，不允许在同一步脚手架构内接长。 错误
- 690、双手控制安全装置迫使操作者应用两只手来操纵控制器，它不能对操作者提供保护 错误
- 691、水泵电机接线调试时先检查电源电压是否正常，各指数是否正常。电机运转方向与水泵所需方向是否一致，声音是否正常。 正确
- 692、水泵控制柜与控制箱并列安装 正确
- 693、水平安全绳即水平固定安全绳。 正确
- 694、水手结主要用于提升笨重物件时的钢丝绳捆绑系结。 错误
- 695、水钻取孔时，在打头的瞬间，作业人员最容易失去平衡 正确
- 696、水钻作业时，一定要注意钻孔的坡度。 正确
- 697、顺穿法的滑轮两侧受力接近平衡，滑轮组受力均匀，工作比较平稳，因此，当滑轮门数较多时，常用这种穿法。错误
- 698、顺穿法是起重滑轮组 f 向钢丝绳穿绕方法之一，是由滑轮组的一侧顺次穿绕到另一侧，这种穿法绳索各分支受力不一致，跑头拉力最大，固定端最小。 正确
- 699、说明房屋建筑各层平面布置、立面和剖面形式、建筑各部构造及构造详图的图纸被称为结构施工图。 正确
- 700、死结主要用于系结从最轻至最重的多种多样的杆件，十分安全可靠。 错误
- 701、所谓的电容器放电，就是把它的两极进行-卜短接。『F 正确
- 702、所有的空调维修都是在断电下进行的 错误
- 703、所有的作用力一定同时有反作用力。 正确
- 704、所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育。 正确
- 705、索具螺旋扣用于拉紧钢丝绳，并起调节松紧作用，分开式和闭式两种。正确
- 706、索具卸扣用来接钢丝绳或链条用，其特点是装拆方便，适用于冲击性不大的场合。 正确

T

- 707、塔式起重机在拆除作业中，机械不得同时回转、行走正确
- 708、塔式起重机在拆除作业中，应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工 正确
- 709、套环连接主要用于固定锚锭桩柱上的缆风绳索端部的绳结。 错误
- 710、套环选用时应根据容许荷载，其容许荷载大，选用的号码也大。 错误
- 711、套环一般装置在钢丝绳端头，使钢丝绳在弯曲处呈弧形，不易折断。 正确
- 712、套环装置在钢丝绳的末端，使钢丝绳固定牢固，不易滑脱。 错误
- 713、特别适用于流动性及无电源的露天作业，并可用于小型设备和重物的短距离吊装的工具是倒链。 正确
- 714、特殊工种操作人员必须经培训、考试合格后持证上岗，各分部工程施工试点前需按规定向监理单位上报特殊工种作业人员证件。 正确
- 715、特殊情况下，必须加强安全措施，确保安全后才可以进行高处作业。 正确
- 716、特种高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底正确
- 717、特种作业操作证每三年复审一次。 正确
- 718、特种作业操作证申请复审或者延期复审前特种作业人员应当参加必要的安全培训，并考试合格。 正确
- 719、特种作业人员不需要专门的安全技术培训就可以上岗 错误

- 720、特种作业人员经过三级安全生产教育培训，即可上岗作业。 错误
- 721、特种作业人员拒绝、阻碍安全生产监管部门监督检查的，复审或者延期复审不予通过 正确
- 722、特种作业人员是指所有从事特种作业的从业人员。 错误
- 723、特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人，他人，以及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。 正确
- 724、梯脚必须使用防滑措施。 正确
- 725、梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。 正确
- 726、梯子缺档或者人字梯中没有用绳子拉牢时，可以酌情作业。 错误
- 727、梯子是一种常用的辅助登高或直接作为登高作业的工具。 正确
- 728、梯子是由木料、竹料、绝缘材料、铝合金等材料制作的登高作业的工具。 正确
- 729、梯子与地面的夹角应为 65° 左右，工作人员必须在距梯顶不少于 2 档的梯蹬上工作 正确
- 730、提升机应采用 20 号机械润滑油，并定期更换 正确
- 731、调机安装完毕后，查漏工序有没有做都行。 错误
- 732、跳闸安全装置作用，是在操作到危险点之前，自动使机器停止或反方向运动。 正确
- 733、停电、送电工作必须指定专人负责。可以采用口头或约时停电、送电。 错误
- 734、通常将发电厂、变电站所、电力线路连接起来构成的整体，称为电力系统。 错误
- 735、通过坠落事故分析，可以知道事故多发的平台口、井架口等处，追究其原因均与精神极度紧张所致的行为失误有很大关系。 正确
- 736、投影讲的是投影线、形体、投影面三者的关系。 正确

W

- 737、外保温墙上安装空调室外机，固定三角架的膨胀螺栓必须是加长型的 正确
- 738、外墙采用砖墙、砖柱的承重结构，它的结构简单、造价经济、施工方便 正确
- 739、外墙可分为勒脚、墙身和檐口三部分。 正确
- 740、外墙清洗工作完，要详细记录吊篮运转情况 正确
- 741、外墙清洗工作完毕，要详细记录吊篮运转情况 正确
- 742、外墙清洗时断电，首先关闭电源，防止来电发生意外 正确
- 743、外墙清洗作业人员在作业中，应当正确佩带和使用劳动防护用品 正确
- 744、外墙清洗作业时，两人可以同时使用一条安全吊绳 错误
- 745、外墙清洗作业时应佩戴安全帽，使用安全带，可不用人监护，由一人作业 错误
- 746、外墙清洗作业准备的擦拭工具：包括水桶、清洁剂、上水器、玻璃刮和毛巾等。 正确
- 747、碗扣式钢管脚手架是一种杆件轴心相交接的承插锁固式钢管脚手架，但不如扣件式钢管脚手架有较强的稳定承载能力。 错误
- 748、为减少对主扒杆的弯曲作用，延长主扒杆的寿命，两吊臂应尽量避免同时吊荷。 错误
- 749、为了加速拆除设备、设施可采用切割与锤击方式进行拆除 正确
- 750、为使机器能迅速的停止运动，可以使用控制装置。 正确
- 751、未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。 正确
- 752、未做基础处理的地面或悬挑支架设置不牢固，就会发生脚手架倾斜倒塌，人员坠落事故等危害。 正确
- 753、屋顶是建筑物最上部的结构。 正确
- 754、屋顶由屋面层和结构层两个部分构成。 正确
- 755、五级风及其以上应停止一切吊运作业。 正确
- 756、五级以上强风中可进行室内高处作业。 正确
- 757、物体旋转与力臂长短无关。 错误
- 758、物体运动状态主要与力的大小，力的方向有关。 正确
- 759、物体在受力分析时，必须分清谁对谁的作用，切忌张冠李戴。 正确
- 760、物体之间接触一定会有弹力。 错误

X

- 761、下降器是安装在工作绳上，以通过工作载重量为动力、自动下降的装置。错误
- 762、下降器有卸扣式下降器、棒式下降器、8 字环式下降器、多板式下降器等多种形式。 正确
- 763、现场发生事故后应立即拨打 119 和 120，以尽快得到消防队员和急救人员的救助。正确
- 764、项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。 正确
- 765、项目经理部应按有关规定设专职安全员、检查落实各项安全技术措施。 正确
- 766、项目开工前，要有针对性地对多数员工进行安全教育 错误
- 767、橡胶皮是导体 错误
- 768、消防泵电源由现场总配电箱总开关并上口引接，且应保持不间断供电 正确
- 769、消防人员和急救人员未到达时，事故现场可以组织自救。 正确
- 770、消防水泵安装电缆选用防水橡套电缆，电缆接线采用铜质接线端子压接 正确
- 771、消防水泵房安装一台控制配电箱，其额定电流为 200A。 错误
- 772、消防水泵房检查控制柜内各电器完好，摇测水泵电机绝缘电阻值符合标准要求。 正确
- 773、卸扣式下降器是目前高空清洗业使用最广泛的下降器，由一个锁扣和一个带螺纹的销轴组成。 错误
- 774、悬吊下降系统的工作绳可以随意拴在挂点装置上。 错误
- 775、悬吊下降系统是通过手控下降器沿工作绳将坐板下移或固定在任意高度进行作业的工作系统。 正确
- 776、旋转扒杆的吊臂在垂直面内卜-下最大旋转范围为 180°。 错误
- 777、旋转扒杆的额定工作负荷为 4kN，最大安全负荷 3kN，吊臂最大吊距半径为 6500mm。 错误
- 778、旋转扒杆的两吊臂分别负责 180° 的范围，只可以在起吊荷时旋转方位，不允许在旋转方位后起吊。错误
- 779、旋转扒杆的维修标准应进行除锈防蚀处理。 正确
- 780、旋转扒杆底部转座在升降扒杆时的作用主要是承担了整套扒杆的自身重量。 正确
- 781、旋转扒杆吊升重物时吊臂最人限度不能放至与扒杆成垂直的位置上。 正确
- 782、旋转扒杆顶部转座与中部转座通过转座体与钢丝绳对吊臂的上下两端连接，可以使对称的两
- 783、吊臂以扒杆顶节为轴心而旋转。 正确
- 784、旋转扒杆每拆、安 5~7 部井架均要要求一次强制性保养。 正确
- 785、旋转扒杆是安装和拆卸塔型井架的专用工具，属固定回转式多动作起重机械 正确
- 786、旋转扒杆中部转座的主要作用是：承受吊臂于吊荷时所承担的部分载荷，并与顶部转座相配合构成吊臂可以旋转的基础。 正确
- 787、学习空调本是为了找一个安装空调的工作挣钱。 错误

Y

- 788、压缩机不运转，需要更换错误
- 789、严格执行安全工作命令票制度，每日工作前必须由安全员向全体施工人员宣读安全工作命令票 错误
- 790、严禁用导线直接插入插座取得电源，插座与插头应配套、完好无损。 正确
- 791、严禁在起吊过程中重物下面站人。 正确
- 792、严禁在设备运行时上下吊篮 正确
- 793、沿着力的作用线方向移动的作用点，力的作用线仍存原来力的作用线的同一条直线上，而旋转中心到同一条直线的距离也不会改变，即臂力不变，所以力矩不变，受力物体的旋转动态也不会改变 正确
- 794、沿着力的作用线进行移动，不会改变力的作用方向。 正确
- 795、研究对象静止于物体表面上，一定会产生静摩擦力。 错误
- 796、要有弹力，研究对象必须与其它物体接触 正确
- 797、液压千斤顶适用于有酸、碱或其它腐蚀气体的工作场所。错误
- 798、一般民用建筑由基础、墙或柱、楼层和地层、楼梯、屋顶、门窗六大部分组成。 正确
- 799、一般棚仓绑底架杉槁的小头有效直径不得小于 10cm，立杆直径不得小于 12cm，坡度不得大于 1: 2.5，出檐为 40cm。 正确

- 800、一般棚仓的顺水杆至少要绑扎两道，最上一道顺水杆应绑扎双口，檐口离地面最高不得超过 30m。顺水杆绑扎好后，将四周的扫地杆绑扎牢固。 错误
- 801、一般情况下只要触表面粗糙且研究对象在其表面上滑动或滚动就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力 正确
- 802、一般情况下棕绳强度大于白麻绳强度，九股、四股的比三股的好。 正确
- 803、一般说来，钢丝绳的选择只与受力有关，而与新旧无关。 错误
- 804、一旦发生伤亡事故，立即组织抢救，拨打“120 和“999”等急救电话，将伤者送往附近医院。正确
- 805、一个体在另一个粗糙物体表面滑动、有相对运动趋势的滚动，则物体受到滑动摩擦力、静摩擦力或滚动摩擦力 正确
- 806、一民用建筑山基础、墙或柱、楼层和地层、楼梯、屋顶、门窗六大部分组成 正确
- 807、一套完整的施工图不包括水电和暖通。错误
- 808、一张施工作业票只能填写同一作业地点不同类型作业内容，直至使用至该项作业任务完成。错误
- 809、一字形、开口形双排脚手架的两端，应根据需要设置横向斜撑。 错误
- 810、移动式操作平台应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业 正确
- 811、移动式挂梯选用材料不能过重，轻则轻，便于移动。错误
- 812、已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业，持学历证明经考核发证机关同意，可以免于相关专业的培训。 正确
- 813、以绿色为背景的长方形几何图形，配以白色的文字和图形符号，并用白色箭头表明目标的方向，构成提示标志。 正确
- 814、因施工进度紧，高处作业的安全技术措施可以在开工后逐步落实。 错误
- 815、凶受地形限制，高处作业平台的支撑无法展开，可以将平台升高后固定在相邻结构上 错误
- 816、应急救援可以分为安全牛产事故预防救援、自救、瓦救和外部救援四种方式。 正确
- 817、用放电法检测电容器好坏时，使用指针式万用表进行操作 正确
- 818、用人单位必须采用有效的职业病防护措施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 正确
- 819、用人单位可以因劳动者依法行使正当权利而降低其工资、福利等待遇或者解除、终止与其订立的劳动合同。错误
- 820、用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。 正确
- 821、用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者或者职业卫生保护。 正确
- 822、用水清洗室外机冷凝器需要在断电的情况下进行正确
- 823、用一根棕绳吊装 300kg 的重物，选用 20mm 的棕绳安全系数 $n=5$ 是既经济合理又安全可靠的。 正确
- 824、用于起重、提升和牵引设备的钢丝绳是山多根直径在 0.4-3mm 范围内的钢丝先捻制成股，再合数股围绕绳芯捻制而成的粗细‘致的多股钢丝绳。 正确
- 825、由分力求合力的过程称为力的合成。 正确
- 826、由钢筋混凝土构件组成的骨架承重被称为“骨架承重结构”。 正确
- 827、山于连墙杆是脚手架的“生命线”，中途更改应有经批准的技术更改方案，方可山架子工变动。 正确
- 828、与螺栓配套使用的垫圈为合金结构钢制成的弹簧垫圈，装置在螺母下面用来防止螺母松动。正确
- 829、预防为主”要求在工作中应时刻注意预防安全事故的发生。 正确
- 830、预防物体打击应该佩戴安全帽。 正确
- 831、遇四级以下大风天气，禁止进行拆除作业 正确
- 832、遇有电力线在电信线杆顶上交叉横跨的特殊情况时，工作人员的头部可以超过电线杆顶。错误
- 833、遇有雷雨、暴雨、四级及以上大风时，不得进行高处作业及放紧线工作。错误
- 834、遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业。在霜冻或雨雪天气进行露天高处作业时，应采取防坠落措施。 正确
- 835、约束反作用力作用于物体的其他力和物体的运动情况来决定的力 正确
- 836、约束作用于物体的力，即约束反作用力。 正确
- 837、运料马道的宽度不小于 1.2m，坡度为 1: 6。 错误

Z

- 838、在保养旋转扒杆时，各部件需完整无损，并对各部位都进行保养。错误
- 839、在拆除施工现场危险区域，并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管 正确
- 840、在拆除作业前，施 T 单位应在拆除作业前检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工。 正确
- 841、在拆除作业中，发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施，保护现场，及时向有关部门报告 正确
- 842、在处理受约束物体的动力学问题时，约束即限值物体运动的其他物体常用理想的刚化模型简化。正确
- 843、在登高架设作业中，起重滑车与塔吊、扒杆等起重工具和绞车、卷扬机等配套，作为起升滑车和滑轮组使用。正确
- 844、在地面设置千斤顶时应垫上枕木或其它适当的材料，以扩大支承面积。 正确
- 845、在地下室人防内进行电焊作业时，不必设置通风换气设施 错误
- 846、在电力线路附近高空作业时，应停电进行。不能停电时，有触电的危险，一定采取防止触电和打坏线路的措施。正确
- 847、在吊装作业中，如发现斜吊斜拉，应立即停止，防止钢丝绳出槽、拉断的事故。正确
- 848、在房屋施工图中，常以房屋的室外地坪作为零点。 错误
- 849、在杆顶工作时，束腰绳应放在拉线下，否则腰部低于杆顶至少 30cm 错误
- 850、在高空往下望时，心情紧张甚至产生恐惧心理，此时更容易发生失误行为。 正确
- 851、在架空输电线路下面工作可以不停电。错误
- 852、在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施，但不需专人看守。错误
- 853、在结构状态的监测施工中，当发现被拆除建筑的结构状态有不稳定的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。 正确
- 854、在进行高处工作时，为便于工作，辅助人员可以在下方行走或逗留。 错误
- 855、在进行高处作业时，如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。正确
- 856、在空气不流通的地下室进行电焊作业时，必须设置通风换气设施进行通风换气。 正确
- 857、在两个或几个力的作用下，物体保持不动或处于匀速直线运动状态，称为力的平衡。正确
- 858、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 2m 时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施 错误
- 859、在攀登或者拆除作业时，扳手、钢丝钳等工具一定要管理好，勿坠落伤人。 正确
- 860、在起重作业中，动滑轮只能改变绳索受力的方向，且不省力；而定滑轮可以用较小的力吊起较重的重物。错误
- 861、在千斤顶的放置过程中，应使载荷的重心作用线与千斤顶轴线保持一致，顶升过程中要严防由于基底偏沉载荷水平位移而发生千斤顶偏歪、倾斜的危险。 正确
- 862、在容易触电的场合要使用安全电压。 正确
- 863、在设备下方和起重大臂回转区内，不得有人员停留走动。 正确
- 864、在设备运输过程中设备的前方及两边严禁有人，应平稳拉动。 正确
- 865、在设计连锁装置时，必须使其发生任何故障时，都不使人员暴露在危险之中。 正确
- 866、在牛疏地区，对不熟悉的杆塔，上杆前必须了解杆塔和拉线情况，或先检查后上杆。 正确
- 867、在施工人员扶好平台围栏时，平台可以移动到其它施工地点，平台移动中或在不平稳的情况下禁止使用。 正确
- 868、在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应设置围栏，严禁非工作人员入内 正确
- 869、在受力方向变化较大的地方和高空作业中，禁止使用吊环滑轮，应采用吊钩式滑轮，以防脱钩。 错误
- 870、在塔形井架拆装作业中，索具卸扣主要用于井架绷绳的绷紧或较重构件的短距离搬运。错误
- 871、在特殊工程结构施工中，脚手架的使用应满足架体使用的基本要求。 错误
- 872、在特殊情况下或特殊井架，不能使用旋转扒杆拆、安井架时，可使用单扒杆作业，安全负荷为 20kN。 错误
- 873、在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。不准站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。不得在基坑内休息 正确
- 874、在未接到停电许可工作命令前，严禁任何人接近带电体 正确
- 875、在无法实现对危险区域进行隔离的情况下，不可以使用部分可调的安全装置。 错误

- 876、在阳台板外侧可以直接安装空调室外机 错误
- 877、在有高压线和其他建筑物较近的情况下，可使用吊车进行安装，也可采取其他方法 错误
- 878、在周围环境不会危及生命的情况下，可以随便搬动伤员。错误
- 879、噪音是室外机常见的故障之一。 正确
- 880、轧头是用来连接两根钢丝绳或配合套环夹紧钢丝绳的开端。 错误
- 881、长期从事高处作业的人群中，高血压发病率会随着工龄的增长而增加。 正确
- 882、正确地选用钢丝绳，一般根据被吊构件的重量，然后再核算钢丝绳的容许拉力，必须保证容许拉力超过被吊构件的重量。 正确
- 883、支撑扶正系统承受负重系统的自重与负荷，扶正扒杆主体在井架中心基本与地面保持垂直，
- 884、确保负重系统能够随时固定于所需要的井架层位。 正确
- 885、只要接触物体粗糙表面，就会产生静摩擦力。 错误
- 886、只要物体在地球附近，无论物体与地球接触与否，都受到重力的作用。正确
- 887、只有施工作业人禁止在施工现场吸烟、追逐打闹。 错误
- 888、织带折头连接使用线缝，可使用铆钉、胶粘、热合等工艺。错误
- 889、直钢梯高度超过 5m 时，应装设护笼，以防上、下梯子时坠落 错误
- 890、制冷剂的循环是靠压缩机的运转来实现的 正确
- 891、制冷剂加得不够，制冷效果就会不理想 正确
- 892、制冷剂加多了制冷效果也不好 正确
- 893、重力是由于地球的吸引而使物体产生的力。错误
- 894、竹竿应用牛长三年以上的毛竹(楠竹)，青嫩、枯黄、黑斑、虫蛀以及裂纹连通二节以上的竹竿都不能使用。正确
- 895、竹脚于架绑扎，一般在两杆相交处绑一道篾。如果三根杆件相交时，要先绑牢两根，再绑另一根，而不允许三根杆件一起绑扎，影响脚手架的使用质量。 正确
- 896、竹脚手架连墙杆间距为三步三跨。 正确
- 897、竹脚于架巾三根竹杆相交处可以一次绑扎。 错误
- 898、主要说明拟建建筑物所在的地理位置和周围环境的平而布置图叫建筑总平面图 正确
- 899、装配式钢筋混凝土门式钢架结构和钢结构是属于单层工业厂房排架结构。 错误
- 900、坠落冲击发生后、自锁器在安全绳卜-的下滑距离最大不超过 1 米。错误
- 901、自动安全装置的机构是把暴露在危险中的人体从危险区域中移开，不限任何运转的机器上使用。错误
- 902、自动调节安全装置山于工件的运动而自动开启，当操作完毕又回到关闭状态 正确
- 903、自锁器部件损坏，不能灵活使用时，必须维修更换。 正确
- 904、白锁器具是具有导向和白锁功能的器具。可以重复使用 正确
- 905、白锁器可以随意安装，使用时发现异常情况可以自行修理后再使用。错误
- 906、白锁器沿柔性导轨，随作业人员位置的改变而调节移动，发生坠落时，能立即自动锁定在柔性导轨上。 正确
- 907、自锁器装在柔性导轨上后按照相同顺序即可锁住柔性导轨。错误
- 908、棕绳与白麻绳相比，强度低，易磨损，受人气影响。错误
- 909、组装室外机三角架时，内角小于 90 正确
- 910、作业层脚手架的脚手板应铺设严密，下部应用安全平网兜底 正确
- 911、作业后高处或现场的杂物，可以后再去清理。错误
- 912、作业前必须先系好悬挂绳，安全吊绳 正确
- 913、作业人员无需单独配置坠落保护系统。错误
- 914、作业人员应当遵守安全施工的强制标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。 正确
- 915、作业人员在高处作业时，进入施工现场，必须要戴安全帽。 正确
- 916、作业时，一旦发牛自锁器失效，应坚持把工作做完，再更换自锁器 错误
- 917、作业时，一旦发现自锁器失效立即停止作业 正确
- 918、作业时，移动那发现白锁器失效应立即停止作业。 正确
- 919、作业中，工作绳端头不应松散，不应用接头。 正确
- 920、座板式单人吊具、吊带、衬带、拦腰带局部有破损时，不影响使用。错误

- 921、座板式单人吊具板面有严重腐蚀、虫蛀或者磨损时，可以暂不更换，酌情使用。 错误
- 922、座板式单人吊具板而允许有穿透的裂纹或者横断裂纹。 错误
- 923、座板式单人吊具的卸扣和悬挂绳一般不采用活络结的方式连接 错误
- 924、座板式单人吊具吊带有断裂、腐蚀，连接处有开线，应该马上停止使用，及时更换。 正确
- 925、座板式单人吊具工作时，极易受环境，气候条件影响，具有较高的危险性。 正确
- 926、座板式单人吊具可以不适用吊具屋面固定装置 错误
- 927、座板式单人作业现场区域应保证四周环境的安全，其作业下方应设警戒线并有人看守。正确
- 928、座板装置的材料不限制，但一般为木质，表面无限制。错误
- 929、座板装置是承载作业人员的装置。由吊带，安全绳、拦腰带和座板组成。 错误
- 930、座板装置是通过吊带与下降器连接。 错误
- 93 1、做好安全技术交底工作及架线试点工作，并按交底要求，进行作业 错误

二、单选题

- 3、(A)的作用是提供了安全施工操作的工作平台。A. 脚手架 B. 吊篮 C. 安全网 A
- 4、(C)级及其以上大风和雨、雪、雾天气不得进行脚手架搭拆作业。 A. 三 B. 四 C. 六 C
- 5、(C)是骨折的固定目的之一。A. 防止乱动攻击别人 B. 减轻搬运重量 C. 为了避免骨折断端在搬运时损伤周围神经 C
- 6、(B)是骨折固定的最好材料。A. 硬纸板 B. 木制夹板 C. 报纸 B
- 7、(C)是贴近地面连接立杆根部的水平杆。A. 连墙杆 B. 斜杆 C. 扫地杆 C
- 8、(B)是用米防止人、物坠落或用来避免减轻坠落及物击伤害的网具。A. 安全带 B. 安全网 C. 安全帽 B
- 9、(C)部门负责日常监督检查工作，安全巡视的同时进行消防检查，推动消防安全制度的贯彻落实。A、消防 B、管理 C、安全 C
- (A)操作人员必须经培训、考试合格后持证上岗。A、特种工种 B、施工 C、主要工种 A
- (A)带电进行高处作业。A、不允许 B、允许 C、可酌情 A
- (A)的管道应每段均设置管道支架。A、沟槽式连接（卡套式连接） B、焊接连接 C、法兰连接 A
- (B)登杆或在杆塔上移位。A、可以少量携带器材 B、禁止携带器材 C、施工负责人决定 B
- (A)对电梯井门应按定型化、工具化的要求设计制作，其高度应在 15~18m 范围内。电梯井内不超过 10m 应设置一道安全平网。A、施工单位 B、电梯制造单位 C、设计单位 A
- (A)利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。A、严禁 B、可以 C、施工负责人决定 A
- (B)内立管安装时其卡件宜设置型钢卡架。A、桥架内 B、竖井内 C、楼层内 B
- (C)设施不适合楼体亮化。A、音乐喷泉 B、LED C、泛光照明 C
- (B)升降时，应设专人对脚手架作业区域进行监护。 A、电梯 B、附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架 C、吊篮 B
- (A)是对本单位安全生产工作提出建议的权利。A、建议权 B、知情权 C、合理拒绝权 A
- (A)是高处作业中最常见的事故。 A、触电 B、坠落 C、坠物 A
- (C)应设置安全可靠的防倾覆、防坠落装置，每一作业层架体外侧应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板 A、一般脚手架 B、外挂电梯 C、附着式升降脚手架 C
- 22、(B)与分包单位必须订立临时用电管理协议，明确各方相关责任。A、发包单位 B、总包单位 C、建设单位 B
- 23、(A)在大雾天气里进行高处作业。A、不准 B、允许 C、可酌情 A
- 24、“五临边”是指超过(B)m 的槽、坑、沟的周边等。A、1B、2C、3B
- 25、《工伤保险条例》规定，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的(C)倍。A. 10 B. 15 C. 2
- 26、《特种设备作业人员监督管理办法》规定持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人员(A)年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。A、检查监督 B、直接责任 C、间接责任 A
- 27、《特种设备作业人员监督管理办法》规定跨地区从业的特种设备作业人员，(A)向从业所在地的发证部门申请复审。A、可以 B、不能 C、必须 A
- 28、《中华人民共和国劳动法》规定：职工应当“(A)”。A、提高职业技能 B、签署劳动合同 C、负责企业效益 A
- 29、《中华人民共和国职业病防治法》规定，职工发现职业病危害事故隐患应当及时(A)。A、报告 B、处理 C、隐瞒 A
- 30、大腿骨折的固定方法为使用夹板两块，外侧(A)，内侧从大腿跟到足跟。A. 腋窝到足跟 B. 腰部到足跟 C. 腋窝到腿关节上部 A

- 31、330KV 以及以上送变电工程，在邻近高压，强电场所中的工作人员，应该穿(C)。A、工作服 B、普通工作服 C、防静电服 C
- 32、安全带的金属钩必须有(C)装置。 A、电控 B、脱口 C、保险 C
- 33、ZLD800 型电动吊篮的额定速度不大于(C)m/min。 A、2B、12 C、8C
- 34、ZLD800 型电动吊篮额定载重量为(A)kg。 A、500 B、300 C、800 C

A

- 35、安全保险绳材料多为化纤，绳的直径应大于(C) mm。 A、6B、8C、13 C
- 36、安全标志是由(A)、几何图形和图形符号所构成的，用以表达特定的安全信息。 A、安全色 B、语言文字 C、字母符号 A
- 37、安全标志是由安全色、(C)和图形符号所构成的，用以表达特定的安全信息。A、语言文字 B、字母符号 C、几何图形 C
- 38、安全标志中，警告标志的基本形式是(B)。A、带斜杠的圆形框，圆形和斜杠为红色 B、正三角形边框，边框及图形符号为黑色，衬底为黄色 C、圆形边框，图形符号为白色，衬底为蓝色 B
- 39、安全标志中的禁止标志的基本形式是(A)。A、带斜杠的圆边框 B、正三角形边框 C、圆形边框 A
- 40、安全标志中警告标志的基本形式是(B)。A、带斜杠的圆边框 B、正三角形边框 C、圆形边框 B
- 41、安全带()挂在管件的自由端、安全网上。A、不可 B、直接 C、可以 A
- 42、安全带必须系挂在作业(C)的牢靠处。 A、水平 B、下部 C、上部 C
- 43、安全带的正确挂扣方法应是(C)。 A、与腰平齐 B、低挂高用 C、高挂低用 c
- 44、安全带的正确使用方法应是(C)。 A、与腰平齐 B、低挂高用 c、高挂低用 c
- 45、安全带和专作固定安全带的绳索在使用 (B) 应进行外观检查。A、时 B、前 C、后 B
- 46、安全带宽度不小于(B) mm。A、30B、40 C、35 B
- 47、安全带使用(B)即应报废。A、1-2 年 B、3-5 年 C、2-3 年 B
- 48、安全带使用期为(B)年，发现异常应提前报废。A、1 B、3 至 5C、8 至 10 B
- 49、安全带是主要用于防止(A)事故的防护用品。 A、高处坠落 B、物体打击 C、触电伤害 A
- 50、安全带应该高挂低用。挂钩应该扣在不低于作业者所处水平位置的(C)牢靠处。A、随意 B、安全 C、固定 C
- 51、安全防护栏杆应能承受可能的(A)，防止人员、物料坠落。A、突然冲击 B、惯性冲击 C、外力冲击 A
- 52、安全防护用品的发放坚持(A)原则。A、谁用谁负责 B、现场施工人员 C、质检部门 A
- 53、安全作业票如果工作内容不变，每票最长使用时间也不得超过(A)天。A、5B、3C、8A
- 54、安全帽(B)调节帽箍大小。A、不能 B、能 C、自动 B
- 55、安全帽的帽衬、衬带的顶部与帽壳内顶之间应保持(B) mm 的空间。A、10-20 B、20-50 C、0-15 B
- 56、安全帽的帽壳(C)有破损和裂纹。A、可以 B、稍微 C、不得 C
- 57、安全帽使用时，帽壳(B)有破损。 A、允许 B、不能 C、可以 B
- 58、安全帽是主要用于防止(B)事故的防护用品。 A、高处坠落 B、物体打击 C、触电伤害 B
- 59、安全平网主要用来承接人和物的坠落，呈(C)有一定倾斜度的网。 A、外边高里边低 B、里边高外边低 C、左高右低 C
- 60、安全色规定为红、蓝、黄、绿 4 种颜色，其中红色表示(A)。A、禁止、停用 B、指令、必须遵守的规定 C、警告、注意 A
- 61、安全色规定为红、蓝、黄、绿 4 种颜色，其中黄色表示(C)。A、禁止、停用 B、指令、必须遵守的规定 C、警告、注意 C
- 62、安全色是传递安全信息含义的(C)。A、显示 B、指令 C、颜色 C
- 63、安全生产管理是做好安全工作的关键，强化(C)的监督管理同样不可缺少。A、内部 B、企业 C、外部 C
- 64、安全绳的任意一股磨损达原绳的(C)就得必须更换。A、四分之一 B、二分之一 C、三分之一 C
- 65、安全绳及钢丝绳卡扣的数量不得少于(C)个。A、2B、1C、3C
- 66、安全绳使用前，应该将(B)压入绳试拉。A、U 形环 B、自锁器 C、圆环 B
- 67、安全施工作业票，应由施工(C)签发。A、项目部技术员和安全员 B、负责人 C、项目经理 C
- 68、安全施工作业票，应由施工(A)审查。A、项目部技术员和安全员 B、负责人 C、项目经理 A

- 69、安全施工作业票，应由施工(B)填写。A、项目部技术员和安全员 B、负责人 C、项目经理 B
- 70、安全锁与悬挂平台应连接可靠，其连接强度不应小于(B)倍的允许冲击力。A. 1.5 B. 2 C. 2.5 B
- 71、安全通道口、安全防护棚搭设双层防护，(B)安全规范要求。A、适合 B、符合 C、联合 B
- 72、安全网包括安全平网和(C)。A、安全帽 B、安全带 C、安全立网 C
- 73、安全网的网目边长不能大于(B)mm。A. 50 B. 100 C. 150 B
- 74、安全围栏的挂钩焊接处(C)有裂纹。CA、可以 B、允许 C、不得 C
- 75、安全围栏的立杆杆，钢管不得有(B)。A、遮挡 B、腐蚀 C、油漆 B
- 76、安全自锁器每隔(B)年检验一次。 A、3 B、2 C、1 B
- 77、安全自锁器在(A)前要进行检查。A、使用 B、保存 C、保护 A
- 78、安装拆卸电梯井内安全平网时，作业人员应按规定佩戴(A)A、安全带 B、安全网 C 安全帽 A
- 79、安装垂直度大于 Sm 的柱子容许偏差为(C)。A. 7mm B. 8mm C. 10mm C
- 80、安装地脚螺栓时应先装室外机(B)的螺栓。A、内侧 B、外侧 C、上下 B
- 81、安装立管应(A)人上下配合。 A、2 B、4 C、3 A
- 82、安装三角架的膨胀螺栓不得少于(B)颗。A、2 B、4 C、6 B
- 83、安装在墙内的立管，管道安装完毕应及时进行水压试验，试验合格后进行(A)，通过此项验收应配合土建填堵管槽。A、隐蔽工程检查 B、预验收检查 C、监理检查 A

B

- 84、包扎不宜用(C)。 A. 三角巾 B. 毛巾 C. 电线 C
- 85、被拆除建筑面积小于等于 1000m²(含)的拆除工程，应编制安全(C)。A、施工组织设计 B、技术交底 C、技术方案 C
- 86、必须要按规定设置防护栏杆和(C)网。A、塑料 B、纤维 C、安全 C
- 87、闭合性创伤人员在运送途中如突然出现呼吸、心跳骤停时，应立即进行(A)急救。A. 心肺复苏法 B. 拨打 120 等待 C. 拨打 110 求救 A
- 88、边长在(C) cm 以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。A、90 B、120 C、150 C
- 89、标志牌的平面与视线夹角应接近() C。A、30。 B、45。 C、90。 C
- 90、表示禁止、停止的安全色是(A)色。 A. 红 B. 黄 C. 绿 A
- 91、表示警告、注意的安全色是(B)色。A. 红 B. 黄 c. 绿 B
- 92、表示指令、必须遵守规定的的安全色是(C)色。A. 红 B. 黄 c. 蓝 C
- 93、表示指示、安全状态、通行的安全色是(C)色。A. 红 B. 黄 C. 绿 C
- 94、不可再利用的人型设备可采用的拆除方式(C)。A、人工拆除 B、人工与机械相结合的方法 C、切割或机械拆除 C
- 95、不良的工作环境(B)对高处作业人员带来危害。A、不会 B、可能会 C、无关 B
- 96、不能用于带电灭火的灭火器是(C)灭火器。 A. 1211 B. 二氧化碳 C. 泡沫 C
- 97、不同场合的手持电动工具的使用，根据国家标准的有关规定采用(C)类绝缘型的手持电动工具。 A、I、III B、I、II C、II、III C
- 98、不同形式的吊篮平台可按不同规定挂在双悬挂机构的前段垂下的单根或者数根(A)上。A、吊索 B、铁丝 C、安全绳 A
- 99、不准在正在起吊的(C)上进行高处作业。A、机器 B、平台 C、吊件 C

C

- 100、采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装楼层高度人于(C)m。 A、4 B、6 C、8 C
- 101、采用切割或机械(如液压镐、液压剪或重锤)捶击方式，将设备、设施在其基础上解体、拆除的方式。这种拆除方式为(C)。A、人工拆除 B、人工与机械相结合的方法 C、切割或机械拆除 C
- 102、参加安全生产教育和培训，是每个高处作业人员(A)的。 A、必须 B、无需 C、定期 A
- 103、参加吊篮作业的工作人员必须在(C)进出吊篮。A、工作面 B、楼顶 C、地面 C
- 104、参加高处作业人员应注重安全“三宝”的防护，“三宝”即(B)、安全带和安全网。A. 安全鞋 B. 安全帽 C. 防护手套 B

- 105、参加培训的人员应具备(B)及以上学历。A、高中 B、初中 C、中专 B
- 106、操作平台分为移动式操作平台和固定式(C)平台。A、铁 B、铜 C、钢 C
- 107、拆除(A)时，必须查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。A、管道及容器 B、设备 C、大型机械设备 A
- 108、拆除安全网过程中要设(C)人员专人监护。A. 任意一位 B. 干部管理 C. 有经验的 C
- 109、拆除安全网应(B)依次进行。A. 自下而上 B. 自上而下 C. 按网孔大小 B
- 110、拆除钢屋架时，必须采用绳索将其拴牢，待起重机吊稳后，方可进行(C)作业。A、电气 B、吊装 C、气焊切割 C
- 111、拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订(C)，明确双方的安全管理责任。A、生产管理协议 B、质量保证管理协议 C、安全生产管理协议 C
- 112、拆除工程施工现场应按规定设置不低于(B)m的硬质围挡，并在施工危险部位设置醒目的警示标志。A、1.5 B、1.8 C、1.6 B
- 113、拆除工程施工遇(C)级以上大风天气时，禁止进行拆除作业。A、二 B、三 C、四 C
- 114、拆除工程完毕后不能立即施工的，应及时采取(A)措施，防止扬尘。A、地面硬化 B、绿化 C、安全值班 A
- 115、拆除和被拆除建筑面积大于1000 m²的拆除工程，应编制安全(A)。A、施工组织设计 B、技术交底 C、技术方案 A
- 116、拆除后的垃圾应当及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过(C) m³。A、40 B、50 C、60 C
- 117、拆除模板()上而下进行。A、自上而下 B、自下而上 C、自左而右 A
- 118、拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由()人员按设计方案搭设，由有关八员验收合格后方可使用。水平作业时，操作人员应保持安全距离。A、专业 B、安全 C、拆除 A
- 119、拆除贮存易燃、易爆或有毒、有害介质的的大型贮罐，操作人员应配备相应的(B)A、劳动防护装备 B、专用劳动防护用品 C、医药防毒用品 B
- 120、拆除贮存易燃、易爆或有毒、有害介质的的大型贮罐应采用适当方法将罐体内的残留介质彻底清除，介质无法彻底清除时可采用机械加降温措施的切割方法，严禁采用(C)切割方法拆除。A、金属 B、电焊 C、火焰 c
- 121、拆除柱子，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用(A)倒链定向牵引，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。A、手动 B、电动 C、机械 A
- 122、拆除作业人员必须配备相应的(A)，并正确使用。 A、劳动保护用品 B、作业工具 C、通讯工具 A
- 123、常用DL2300型电动吊篮的额定载重量为(A) kg。A、300 B、200 C、500 A
- 124、常用的吊篮悬挂机构有搁架和轮架。搁架是至于(C)或类似结构物的悬梁架。A、墙面 B、通道 C、屋面 C
- 125、超高吊装要有清晰可视的旗语或笛声及对讲机指挥，在视线盲区要设(B)人指挥起重作业，并设旁站监护人员 A、四 B、两 C、三 B
- 126、超速锁是电动高处作业吊篮中的重要(C)装置。A、平衡 B、阻力 C、安全保护 C
- 127、超速锁一般装在吊篮平台或提升机构上，每端各设(C)台，并通过一独立悬挂于屋面的安全钢丝绳上。A、4B、3C. 1C
- 128、承揽特种设备拆卸安装工程企业一定要具备“特种设备安装改造维修许可证”，在组织拆卸安装过程一定要先制定(B)；拆卸现场有专人进行安全监督管理 A、拆卸安装组织设计 B、拆卸安装方案 C、拆卸安装技术交底 B
- 129、出血时血液常呈间隙状向外喷射的是(A)。A. 动脉出血 B. 静脉出血 C. 毛细血管出血 A
- 130、山血时血液经伤口缓缓流出是(B)。A. 动脉山血 B. 静脉出血 C. 毛细血管山血 B
- 131、出血时血液一般为渗出状，无明显的出血点的是(C)。A. 动脉出血 B. 静脉出血 C. 毛细血管出血 C
- 132、处于高处作业状态，如脚手架，大型设备拆除时，必须使用(A)。A、安全带 B、防护网 C、安全绳 A
- 133、创伤急救的基本原则是(A)。A. 先抢救，后固定，再搬运 B. 先固定，后抢救，再搬运 C. 先固定，后搬运，再抢救 A
- 134、从业人员(A)处理紧急突发状况，可以停止高处作业。A、有权 B、无权 C、不许 A
- 135、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和(B)。A、安全意识 B、应急处理能力 C、法律意识 B

D

- 136、搭建广场舞台结构框架经常采用(B)。A、金属桁架 B、脚手架 C、金属网架 B
- 137、搭建脚手架时，如果未按规定做好必要的临时(C)和拉结，就会发生脚手架倾斜倒塌，人员坠落事故。A. 立杆

B. 着陆点 C、支撑 C

138、搭设拆除脚手架时，一般在狭窄、光滑的横杆上站立、行走、两杆之间(C)操作，必须要掌握平衡。A. 移动 B. 滑动 C、跳跃 C

139、搭设脚手架时，(C)一定要做处理。A、水而 B、墙而 C、地而 C

140、搭设脚手架时，搭建的(B)必须要得到保证。A、横杆 B、立杆 C、外墙 B

141、搭设脚手架时，一定要按规定做好(B)支撑和拉结。A、相应 B、临时 C、全部 B

142、打孔时烧坏钻头的主要原因是(A)。A、注水量小 B、注水量大 C、墙体太硬 A

143、大块基础距坑口 0.8m 内，掏挖基础距坑口(B)m 范围内不得堆土及其他物品。A、1B、1.2 C、1.5 B

144、大腿骨折的固定方法为使用夹板两块，外侧腋窝到足跟，内侧从(B)。A. 大腿跟到小腿中部 B. 大腿跟到足跟 C. 大腿跟到腿关节上部 B

145、大型广告设施拆除作业应(A)。A、先拆除广告构件，再拆除主体结构 B、先拆除主体结构，再拆除广告构件 C、不按顺序怎么省事怎么拆除 A

146、大型广告设施基础化学锚栓植入 72 小时后要进行相应试验，以下(B)项试验必须进行。A、强度 B、拉拔 C、扭力

147、大型静置设备、设施拆除工程(A)，应根据工程特点、设备设施情况、工程量等编制安全专项方案，应经技术负责人或监理工程师签字批准后实施。A、开工前 B、竣工后 C、施工中 A

148、人型静置设备、设施拆除工程开工前，应根据工程特点、设备、设施情况、工程量等编制(A)，应经技术负责人或监理工程师签字批准后实施。 A、安全专项方案 B、施工技术交底 C、施工组织设计 A

149、大型运动设备（需解体）拆除时，施工单位应根据原设计方案或图纸按拆除解体情况，进行(C)的精确核算，确保安全。A、结构及吊装重量 B、吊装荷载 C、结构稳定性及吊装重量 C

150、大型运动设施拆除工程，安全专项方案的内容应包括设备、设施的(A)。A、解体方案及安全防护措施 B、解体方案 C、安全防护措施拆除预算 A

151、大型运动设施拆除工程安全专项方案，应根据工程特点、设备、设施情况、工程量等编制，必须在拆除工程(A)。A、施工前 B、竣工前 C、施工中 A

152、大型运动设施拆除工程安全专项方案施工过程中，如需变更应经(C)批准，方可实施。A、项目经理 B、技术负责人或监理工程师 C、原审批人 C

153、人型运动设施拆除工程安全专项方案施应经(A)签字批准后实施。A、技术负责人或监理工程师 B、项目经理 C、设备所属单位 A

154、带电作业工作票签发人和工作负责人应具有(B) A、5 年以上工作经验 B、带电作业实践经验 C、10 年以上工作经验 B

155、单台空调器的安装工作应由(A)人或以上完成。A. 2B、1 C. 3A

156、单体广告字中，以下(C)通常无内光源。A. LB、吸塑字 C、霓虹灯字 C

157、当安全与生产、安全与效益、安全与进度相冲突时，必须首先保证安全，即生产必安全、不安全(C)A、可生产 B、可酌情生产 C、不生产 C

158、当从高处同到地面时，紧张的心情得到缓解。脉搏和血压才回到原来(A)。A、基数 B、基础 C、标准 A

159、当给水干管采用铜管、塑料管以及热水系统干管应按设计要求采取热补偿措施。安装补偿器必须按规定做好预拉伸。待管道(A)安装完毕后，除去预拉伸的支撑物，调整好坡度。A、固定卡件 B、水平 C、滑动卡件 A

160、当室外机要安装在地平面上时，应该固定在(B)上。A、地面 B、落地架 C、木方子 B

161、导线的作用是(C)电能。A、传递 B、传送 C、传导 C

162、登高(C)m 以下，尚不属于我国登高作业范畴。 A、3B、1C、2C

163、登高设备平台上不应架设和使用(C)。A. 电动工具 B. 滑轮 C. 梯子 C

164、地下室、人防设备安装必须派有经验的施工人员进行施工，首先要检查低压照明是否符合(C)要求。A、36V、12VB、24V、12VC、36V、24VC

165、地下室、人防设备安装必须派有经验的施工人员进行施工，线路架空要求(A)m 以上，照明灯泡必须有防护罩。A、2B、1.5 C、2.5 A

166、地下室、人防设备安装必须派有经验的施工人员进行施工，线路架空要求 2m 以上，照明灯泡必须有(B)罩。A、保护 B、防护 C、防尘 B

167、电动吊篮的离心触发式安全锁锁绳速度不大于(B) m/min。 A、20 B、25 C、30B

168、电动吊篮的前横梁外伸悬臂距离(A)《产品使用说明书》规定的最大极限尺寸。A、小于 B、等于 C、大于 A

- 169、电动吊篮的前后支架间距，不得(A)《产品使用说明书》规定的数量。A、小于 B、等于 C、大于_A
- 170、电动吊篮的悬吊平台工作面的护栏高度不应低于(C)m。 A、0.5 B、0.6 C、0.8 C
- 171、电动吊篮的悬吊平台在工作中的纵向倾斜角度不应大于(C)。。A、7B、6C、8C
- 172、电动吊篮电源电压偏离额定值不大于(B)能正常工作。 A、 $\pm 10\%$ B、 $\pm 5\%$ C、 $\pm 8\%$ B
- 173、电动吊篮工作前检查完毕，无故障时方可进行(A)试机。 A、空载 B、检查 C、半载 A
- 174、电动吊篮使用的安全锁，必须在有效标定期内使用，标定期限为(B)年。 A、2 B、1C、3B
- 175、电动吊篮受力构件的磨损或锈蚀深度达原尺寸(C)%时，必须报废。A、7B、SC、10C
- 176、电动吊篮提升机构电动机起动频率每分钟不大于(B)次。A、S B、6C、7B
- 177、电动吊篮提升机上、下运行正常，但上限位开关不起作用其原因是(C)。A、电源缺相 B、制动器失灵 C、电源相序接反 C
- 178、电动吊篮悬挂机构的抗倾覆系数应是(B)。 A、 ≥ 1.5 B、 ≥ 2 C、 ≥ 2.5 B
- 179、电动吊篮应经(B)安装调试，并进行空载试运行。A、操作人员 B、专业人员 C、租赁人员 B
- 180、电动吊篮用钢丝绳安全系数不应小于(C)。A、7B、8C、9C
- 181、电动吊篮在工作中松开上升或下降按钮不能停车，首先应该(C)。A、松开电动机制动器 B、接反向按钮 C、按急停按钮 C
- 182、电动机是(A)。 A、一次设备 B、_次设备 C、控制设备 A
- 183、电焊机应有漏电保护节能器，双线到位且不得超过(B)m。A、35B、30C、20B
- 184、电力工程工作中，设备管理部门应派出专人进行(B)。A、指导 B、监护 C、看管 B
- 185、电力线路（输电线路）分为：(B)和电缆线路。A、导地线 B、架空输电线路 C、光缆线路 B
- 186、电信线路是国家通信网的重要组成部分，也是保证信息传递的(B)。A、通道 B、通路 C、主干线 B
- 187、电信线路由(C)、埋设线路、无线电路组成。A、光缆 B、微波塔 C、架空线路 C
- 188、电阻在(B)连接时，阻止变大。A、并联 B、串联 C、混联 B
- 189、吊带必须为一整根，吊带长度为(1600~2300)mm $\pm$ 40mm，宽度为(C)mm。A、40 $\pm$ 2B、20 $\pm$ 2C、50 $\pm$ 2C
- 190、吊带应(C)座板底面，而且与座板固定。A、捆绑 B、固定 C、反兜 C
- 191、吊具腰带必须要整根，长度为1300至1600mm，宽度为(B)mm。 A、34至40 B、40至50 C、50至55 B
- 192、吊篮按驱动方式分为手动、(A)和气动三种。A、电动 B、自动 C、半自动 A
- 193、吊篮平台一般采用刚钢或铝合金或者其他符合要求的材料制成，根据长度不同，可供(A)人同时作业使用。A、1至2B、3至4 C、4至5A
- 194、吊篮应按相关固定山其产权单位编制施工方案，吊篮(C)应做好日常保养和记录。A、使用单位 B、制造单位 C、产权单位 C
- 195、吊篮正常工作时，工作钢丝绳通过防倾斜滚轮限位之间(B)提升机。A、绕过 B、穿过 C、接触 B
- 196、”吊索是用钢丝绳制作的，吊索拉力不仅与构件的重量有关，而且与吊索的水平夹角有关。在实际操作中不应使吊索与构件之间的夹角小于30°，一般为(C)。A、30°-45° B、45°-50° C、45°-60° C
- 197、吊装作业可以(C)指挥。A、职信号工 B、安全员 C、专职信号工 C
- 198、动脉出血、静脉出血和毛细血管出血的危险性最大的是(A)。A、动脉出血 B、静脉出血 C、毛细血管出血 A
- 199、动脉出血、静脉出血和毛细血管出血的危险性最小的是(C)。A、动脉出血 B、静脉出血 C、毛细血管出血 C
- 200、动脉出血颜色(B)。A、暗红色 B、鲜红色 C、黑紫色 B
- 201、洞口作业是指孔、洞口旁边的高处作业，包括施工现场及通道旁深度在()及以上的桩孔、人孔、沟槽与管道、孔洞等边沿上的作业。A、1m B、2mC、3mB
- 202、独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的(C)保护系统。 A、中线 B、接地 C、接零 C
- 203、对拆除工程的安全技术管理负直接责任的单位(B)。A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 B
- 204、对产生严重职业病危害的工作岗位，应在其(C)位置，设置警示说明和中文警示说明。A、边角 B、多余 C、醒目
- 205、对出血伤员要先(C)后搬运。A、人工呼吸 B、抢救 C、止血 C
- 206、对施工现场的排水设施进行全面检查，确保施工现场雨水(A)排放和道路的畅通无阻。A、有组织 B、有序 C、迅速 A
- 207、对四肢骨折固定时，应(B)，否则会导致断端再度错位，增加伤员痛苦。 A、先捆绑骨折断处的卜一部，后捆绑骨折折断处的上部 B、先捆绑骨折断处的上部，后捆绑骨折折断处的下部 C、先捆绑骨折断处的中部，后捆绑骨折折断处的上下部 B

- 208、对要拆除的设备进行编号、登记管理后，切断与机械设备连接的电线、电缆、管道并拆除设备上的计器、仪表等附件并保存，然后将设备与基础的连接全部断开，用机械将主体设备吊下去，这种拆除方式为(B)。A、人工拆除 B、人工与机械相结合的方法 C、切割或机械拆除 B
- 209、对只进行部分拆除的建筑，必须(B)。A、人工拆除 B、先将保留部分加固，再进行分离拆除 C、先将分离拆除，再进行保留部分加固 B
- 210、对职业病防护设备、应急救援设备和个人防护用品，用人单位应该进行(C)维护、检修，确保其处于正常状态。A、分期 B、酌情 C、经常性 C

E

- 212、二级以上的高处作业是指超过(C)m 以上。 A、10 B、8 C、5 C
- 213、二氧化碳灭火器的喷射距离约 2m，因而要(C)，并要站立在上风处。A. 站在高处 B. 远离火源 C. 接近火源 C
- 215、二氧化碳灭火器的喷射距离约 2m，因而要接近火源，并要站立在(A)处。A. 上风 B. 下风 C. 高 A
- 216、二氧化碳灭火器喷出的二氧化碳能迅速从周围空气中吸取大量热，因此使用该灭火器时要防止(C)。A. 射伤 B. 灼伤 C. 冻伤 C

F

- 217、发生电气火灾后必须进行带电灭火时，应该选用(B)。A. 消防水喷射 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 B
- 218、发生燃烧必须同时具备可燃物质、助燃物质和(C)三个条件。A. 有机物质 B. 无机物质 C. 着火源 C
- 219、发现表面纤维严重磨损局部绳径变细，或任一股磨损达到原绳股(C)更换新绳。A、1.4、1.5 C、1.3 C
- 220、发现有人触电时，首先应尽快使接触者脱离电源，下列关于脱离电源基本方法说法错误的是(B)。A. 将出事附近电源开关闸刀拉掉，或将电源插头拔掉，以切断电源 B. 还未断电时，为及时抢救伤员，应直接用手拉出伤员使其脱离电源 C. 用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源 B
- 221、凡能帮助和支持燃烧的物质都叫(B)。A、氧化剂 B、助燃物 C、催化剂 B
- 222、凡是参加高处作业的人员，必须要体检合格，患有精神病、癫痫病、(B)、视力和听力严重障碍者，一律不允许从事。A、糖尿病 B、高血压 C、近视眼 B
- 223、凡是参加高处作业人员必须(A)合格。A、体检 B、身高 C、健康 A
- 224、凡是待修的作业设备，应挂有(B)标志。A、待修 B、禁止使用 C、可使用 B
- 225、凡是临边作业，都要在临边处设置防护栏杆，一般上杆离地面高度一般为(B)m。A. 0.8~1.0 B. 1.0~1.2 C. 1.2~1.5 B
- 226、凡在坠落(A)2 米以上(含 2 米)有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。A. 高度基准面 B. 地面 C. 平台
- 227、凡在坠落高度(A)2m 以上(含 2m)有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业。 A. 基准面 B. 侧面 C. 最高面 A
- 228、凡在坠落高度基准面(B)m 及以上可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。A、1 B、2 C、3B
- 229、凡在坠落高度基准面(A)有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。A. 2 米以上(含 2 米) B. 2.5 米以上(含 2.5 米) C. 3 米以上(含 3 米) A
- 230、凡坠落高度在(B)m 以上的工作平台、人行通道(部位)，在坠落面侧应设置固定式防护栏杆。A、2.0 B、1.5 C、2.5 B
- 231、防护杆必须要有承受可能的(C)冲击。A、阻力 B、外力 C、突然 C
- 232、防护脚手架是只用作(C)防护的脚手架。A、人身 B、物品 C、安全 C
- 233、防护栏杆除经设计计算外，横杆长度大于(A)m 时，必须设置栏杆柱。A、2B、3C、4A
- 234、防护栏杆的结构整体应牢固，能承受住任何方向(N)外力。A、1000 B、2000 C、3000A
- 235、防护栏杆由立柱和(C)两道横杆组成。A、左右 B、侧面 C、上下 C
- 236、防护栏应能(A)突然的冲击。A、承受 B、躲避 C、顶住 A
- 237、防滑橡胶宜采用(C)橡胶。A、成品 B、进口 C、天然 C
- 238、防倾斜锁安装在提升机安装架(B)。A、下端 B、上端 C、左侧 B

- 239、防倾斜锁与提升机进绳孔处于上下(B)位置。A、分离 B、垂直 C、滑行 B
- 240、防着落功能是(A)式单人吊具个人使用的功能。 A、坐板 B、悬吊 C、速降 A
- 241、防坠落用品与登高器具、设备要(C)使用。 A、酌情 B、随意 C、正确 C
- 242、风力达到(B)级以上时，搭吊不允许作业。A、5B、6 C、7B
- 243、风力大于(C)时，严禁悬吊作业。 A、6B、5C、4C
- 244、附件安装时相邻杆塔不得 I 司时在同相位安装附件，作业点(A)下方不得有人。 A、垂直 B、水平 C、横向 A

G

- 245、该培训参加的人员应满足的条件是(A)。A、年满 18 周岁 B、男性 C、学历高中以上 A
- 246、杆塔起吊时，杆塔(C)应设专人监视，传递信号必须清晰。A、正面 B、右面 C、侧面 C
- 247、钢丝绳接头末端绳卡拧紧时，要求松边钢丝绳少许拱起，其作用是(C)。A、避免损伤钢丝绳 B、使端头美观 C、便于检查绳卡是否松动 C
- 248、钢丝绳绳卡之间的距离应为(B)倍的钢丝绳直径。 A、 ≥ 5 B、 ≥ 6 C、 ≥ 7 B
- 249、高处登塔时，要有(A)的安全监护。A、专人 B、专门 C、专家 A
- 250、高处露天作业，靠(B)进行安全防护悬吊。A、安全绳 B、安全带 C、安全锁 B
- 251、高处特种作业人员应该每年参加不少于(C)h 的培训。A、10B、6C、8C
- 252、高处坠落(B)包括触电坠落事故。 A、也 B、不 C、可能 B
- 253、高处坠落是高空作业常见的安全事故之一，下列不属于防止高处坠落事故发生的措施的是(C)。A. 设置防护栏 B. 设置安全立网 C. 作业人员佩戴安全帽 C
- 254、高处作业安全防护设施应做到定型化、工具化、防护栏以(A)的条纹标示，盖件等以()色标示。A、黄黑（或红白）相间 B、黄白（或红白）相间 C、黄蓝（或红白）相间 A
- 255、高处作业必须使用安全带，安全带(A)。A. 应高挂低用 B. 应低挂高用 C. 可打结、续接 A
- 256、高处作业必须使用安全绳，使用(C)m 以上长绳应加缓冲器。A. 1 B. 2C. 3C
- 257、高处作业的基础高度是以作业位置为中心，(C)m 为半径，划出的垂直水平面的柱形空间内的最低处与作业位置间的最高差。A、4 B、3C、6C
- 258、高处作业吊篮是指悬挂机构架设于建筑物或构筑物上，提升机驱动悬吊平台通过钢丝绳沿立面(C)运行的‘种设备。A、左右 B、高速 C、上下 C
- 259、高处作业吊篮一般由悬挂机构、悬吊平台、爬升式提升机、卷扬式提升机、(B)、钢丝绳和电气控制系统七个部分组成。A、安全绳 B、安全锁 C、安全带 B
- 260、高处作业和高处作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的(A)值。A、最大 B、最小 C、相对 A
- 261、高处作业每年安全培训时间不少于(C)小时。A、1B、3 C、8 C
- 262、高处作业平台（车）一般用于建筑物安装，维修，清洗等，作业高度有限，一般在(B)m 以下。A、50B、30 C、20 B
- 263、高处作业前，应由项目分管负责人组织有关部门对(c)，设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。A、安全防雷 B、临时 C、安全防火 C
- 264、高处作业人员(A)对不规范作业做出检举。A、有权 B、不能 C、无需 A
- 265、高处作业人员(B)取得高处作业证，方可上岗。A、无需 B、必须 C、随时 B
- 266、高处作业人员必须按规定穿戴合格的防护用品，禁止赤脚、穿拖鞋或硬底鞋作业。使用(C)时，必须系挂在作业上部的牢靠处。A. 安全帽 B. 安全网 C. 安全带 c
- 267、高处作业人员必须年满(B)周岁，且不超过 55 周岁。A. 16 B. 18 C. 20B
- 268、高处作业人员不得(B)安全隐患 A、议论 B、隐瞒 C、上报 B
- 269、高处作业人员要脚穿(A)。A. 底防滑鞋 B. 拖鞋 C. 硬底带钉鞋 A
- 270、高处作业人员应按规定穿戴劳动防护用品，安全帽应(C)才能保证安全。A. 留在工棚 B. 摘下放好 C. 扣紧帽带 C
- 271、高处作业人员应具备(A)以上学历。 A. 初中 B. 高中 C. 人专 A
- 272、高处作业人员应每(B)一次体检。A、半年 B、年 C、两年 B

- 273、高处作业人员应熟悉应急救援程序，(C)应急救援知识。A、理解 B、无视 C、了解 C
- 274、高处作业人员在作业过程中，应随时检查(A)是否拴牢。A、安全带 B、工具袋 C、鞋带 A
- 275、高处作业上下时(B)必须要集中。A、体力 B、精神 C、耐力 B
- 276、高处作业施工中操作人员使用小件材料物品、工具等极易散落，以下(A)方法不正确。A、随手放置在方便的地方 B、放入工具袋后离于 C、放入专门设置的材料箱或包 A
- 277、高处作业施工中施工人员手持电动工具操作，工具应(B)以防意外坠落。A、双手握紧 B、设置防坠绳 C、戴防滑手套 B
- 278、高处作业时，普遍规律是，登的愈高，坠落下网的危险就(A)。A、愈大 B、愈小 C、愈安全 A
- 279、高处作业时，人离开地而愈(C)，愈会恐惧。A、低 B、矮 C、高 C
- 280、高处作业时，严禁(B)，不得违规操作。A、讲话 B、睡觉 C、停留 B
- 281、高处作业时，严禁人在梯子上时，(A)梯子。A、移动 B、修理 C、清洗 A
- 282、高处作业时，要(A)遵守本单位的各项安全生产规章制度。 A、严格 B、酌情 C、必须 A
- 283、高处作业时，由于特种作业人员的违章操作造成的安全事故，占生产经营单位的()%左右 A、80 B、90 C、70A
- 284、高处作业时，坠落基准面为(C)m。 A、10 B、8C、2C
- 285、高处作业时要(C)材料，器具设备必须安全可靠。 A、清点 B、整理 C、检查 C
- 286、高处作业使用单面梯时，梯与地而夹角以(C)为宜，禁止两人同时在梯上作业。A. 40° ~50° B. 45° ~55° C. 60° ~70° C
- 287、高处作业是指凡在坠落高度基准面(B)及以上有可能坠落的高处进行的作业。A. 1mB. 2mC. 3mB
- 288、高处作业为(C)发生生产安全事故的作业种类。 A、不易 B、可能 C、易 C
- 289、高处作业需要临时拆除或变动安全设施的，应经(A)审批签字，并组织有关部门验收，经验收合格后，方可实施。A、项目分管负责人 B、技术负责人 C、监理工程师 A
- 290、高处作业由于其殊危害性，相关单位除了落实安全技术措施外，还应该加强其(C)管理工作。A、人员 B、预防 C、安全 C
- 291、高处作业中“三宝”不包括(C)。A. 安全带 B. 安全网 C. 安全鞋 C
- 292、高处作业中使用安全带时，系挂点选择(A)是错误的。 A、移动物体 B、固定物体 C、保险绳 A
- 293、高处作业中使用吊篮等吊装设备时遇有风力超过(A)时应停止吊装作业。A、四级 B、三级 C、五级 A
- 294、高处作业中在吊篮上使用安全带，哪种系挂方法是正确的(B)A、系在吊篮框架上 B、系在安全绳上 C、系挂在固定结构上 B
- 295、高处作业转移作业位置时，不得失去(B)。A、平衡 B、保护 C、看护 B
- 296、高处作业坠落事故的共性原因指的是：任何一次高处坠落事故在发生过程中均具有基本原因、根本原因、间接原因和(A)而形成的系列原因。 A、直接原因 B、人为原因 C、环境原因 A
- 297、高空机械作业前，应检查现场照明设施及光照度是否符合要求，精密作业的照度应在(B) lx 以上，普通作业应在() lx 以上，粗作业应在() lx 以上。A. 250, 100, 70 B. 300, 150 70 C. 250, 150, 60B
- 298、高空作业平台(车)是一种把人，工具或物品快捷简便的送达(A)进行作业的辅助装置。A、高处 B、目的地 C、平台 A
- 299、高空作业现场应指定专门(B)。A、专职安全员 B、安全监护人 C、安全负责人 B
- 300、高塔施工应及时与(A)取得联系，掌握气象情况。A、气象部门 B、政府 C、电视台 A
- 301、高压(HV)是指(B)kV。 A、10-220 B、110-220 C、330-750 B
- 302、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂()。A、黄色标记 B、红色色标 C、安全色标 C
- 303、各种至伤因素造成人体组织损伤和功能障碍被称为(B)。 A、死亡 B、创伤 C、疾病 B
- 304、各种至伤凶素造成人体组织损伤和功能障碍被称为(B)。A、死亡 B、创伤 C、疾病 B
- 305、根据 GB7231《工业管路的基本识别色和识别方法》，规定了常用管道的(A)种基本识别色。A、8B、7C、5A
- 306、根据地区气候条件、使用条件，确定单人吊具合理使用寿命，一般使用期为(C)年。A、1至2B、2至4C、3至5C
- 307、根据伤情对伤员边分类边抢救处理的原则是先重后轻、先缓后急、先近后(C)。A、左 B、右 c、远 c
- 308、工程项目部应当根据工程实际情况，编制(B)事故应急救援预案，有效组织开展消防演练。A、消防 B、火灾 C、施工 B

- 309、工作(B)指挥人和吊车司机应该统一指挥信号。 A、时 B、前 C、后 B
- 310、工作绳使用前必须要对其进行(A)试验和检查。A、规定 B、例行 C、破损 A
- 311、工作绳子不用有(C)。A、衬垫 B、锁扣 C、接头 C
- 312、骨折的同定目的之一就是(A)。 A. 为了避免骨折断端在搬运时损伤周围血管 B. 防止乱动攻击别人 C. 减轻搬运重量 A
- 313、骨折的固定目的之一是(C)。A. 防止乱动攻击别人 B. 减轻搬运重量 C. 减轻疼痛, 防止休克 C
- 314、骨折急救的顺序是(A)。A. 先抢救, 后固定, 再搬运 B. 先固定, 后抢救, 再搬运 C. 先固定, 后搬运, 再抢救 A
- 315、骨折如有大出血时, 要先(B)。 A. 消毒 B. 止血 C. 固定 B
- 316、固定安全装置(B)满足机器运行的环境和过程条件 A、被动 B、自动 C、不能 B
- 317、固定的栅栏是一种(C)装置 A、基本 B、绝缘 C、隔离 C
- 318、固定挂梯扶手距梯子不小于 200mm, 高度小于(B)m 的可以不设扶手。A、6B、3C、2B
- 319、固定式挂梯高度不得超过(C)m。 A、10 B、8C、6C
- 320、固定式平台义称为(C)。 A、折叠式 B、组合式 C、脚手架 C
- 321、固体物质火灾属于(A)类火灾。 A、AB、BC、CA
- 322、挂点装置的人员载重量为(C) KG。 A、50 B、60 C、70 C
- 323、挂梯的脚踏板间隔应选择(A) mm。 A、300 至 400 B、200 至 300 C、400 至 500A
- 324、挂梯的宽度应选择(B) mm。 A、500 至 600 B、400 至 500 C、300 至 400 B
- 325、挂梯的踏脚间距不宜过人或过小, 以下哪种间距不合理(A) mm。 A、200 B、300 C、400 A
- 326、挂梯顶端应高出楼顶上沿以便于人员上下, 其高度不宜过高, 也不宜过低, (B)mm 高度选择不合理。A、500 B、300 C、800 B
- 327、挂梯扶手高度不宜过高过低, (B) mm 高度选择不合理。 A、200 B、100 C、300B
- 328、挂梯高度不宜过高, (C)m 高度的挂梯选择不合理。A、4B、5C、8C
- 329、挂梯上方应高出楼房外沿(C)mm。 A、500-800 B、800-1000 C、1000-1500 C
- 330、挂梯是在高处作业中十分常见, 是一种在不适合设置悬吊设备、设施, 且使用时间较长的情况下使用的(C)设施。A、攀登 B、行走 C、攀爬 C
- 331、关于安全生产事故的调查处理, 主要是造事故发生后, 及时, 准确的查清楚事故的(A)。A、原因 B、结果 C 经过
- 332、管道安装从(C)开始, 按水流方向将预制加工好的管段按照编号运放至相应的位置上, 排列整齐。A、山水口 B、排气口 C、进水口 C
- 333、广告高处施工现场往往场地狭小, 施工人员应将工具设备, 材料分别码放整齐, 留出合理的通道, 通道宽度应不小于(B)。 A、0.5 B、1C、2B
- 334、广告高空作业在攀爬作业或脚手架、桁架上作业时安全带应(A)。A、高挂低用 B、低挂高用 C、平挂平用 A
- 335、广告设施高处作业范围内如有四口设施, 晚间应在四口处悬挂(A)光源以示警示。 A、红色 B、白色 C、绿色 A
- 337、广告设施高空作业经常遇到手持工具容易滑落的问题, 防止工具坠落最有效的方法是(B)。A、戴防滑手套 B、系防坠绳 C、握紧工具 B
- 338、广告设施高空作业视线条件不好的情况下使用行灯照明, 行灯的电压不应超过(B)V。A、24 B、36 C、220 B
- 339、广告设施施工时作业人员经常会携带零部件、紧固件等小件物品: 为防止坠落最有效的方法是(B)。A、放在衣袋里 B、放在工具袋里 C、放在相对安全的地方 B
- 340、广告设施施工中有时设置固定式挂梯, 其高度不应超过(B) m。 A、4 B、6C、8B
- 341、广告施工常常与建筑施工同步进行, 建筑施工的四口是安全作业防护的重点, 以下选项不属于四口的范围的是(A)。AA、楼门口 B、楼梯口 C、预留洞口 A
- 342、广告施工高处作业范围内发现原有建筑构件或附属设施发生松动存在高处坠落风险时应(B)。A、认为安全的前提下继续施工 B、应在加固或拆除松动物, 排除高空坠落风险后再施工 C、不用理会继续施工 B
- 343、广告施工高处作业设置固定式挂梯应(A)。A、必须与原有建筑结构用化学锚栓等连接件有效连接 B、挂在原有建筑结构上不必连接 C、挂在原有建筑结构上捆绑连接 A
- 344、广告施工高处作业使用吊车吊装桁架或广告结构时选择起吊点, 不应(A)。A、选择方便的位置 B、选择被吊物的重心 C、选择被吊物体的上部重心 A
- 345、广告施工高处作业使用吊篮, 作业区域内不方便设置施工电源的情况下, 不可以(B)A、从配电箱接临时电源 B、

从吊篮上接临时电源 C、从建筑物配电箱接临时电源 B

346、广告施工高处作业使用吊篮时，吊篮出现故障 (A) A、操作人员应及时通知维修人员排除故障 B、操作人员应自己排除故障 C、只要能运行继续工作 A

347、广告施工高处作业使用吊篮时，因停电等原因吊篮不能运行，应通知有关人员在关掉电源后，()。A、半途中用其

他方式离开吊篮 B、用手动摇把将吊篮下降到地面或升到楼顶，人员方可离开 C、用保险绳滑降到地面 B

348、广告施工高处作业项目开工前(A)。 A、要有针对性地对全体员工进行安全教育 B、要有针对性地对多数员工进行安全教育 C、工期紧可以先不教育 A

349、广告施工高处作业用吊装设备吊装物件时除高处与地面人员用手势等沟通外还应()。A、配备对讲设备防止误判 B、用哨音沟通 C 用旗语沟通

350、广告施工高处作业遇有大雨、大雪、严寒等恶劣天气时(A)。A、应停止高处作业 B、应在认为安全的前提下继续施工 C、因工期紧可以继续施工 A

351、广告施工中高处作业的安全技术措施应做到 (B) 。A、逐步落实 B、安全技术措施不落实不开工 C、工期紧可以先开工后落实 B

352、广告施工中高处作业使用吊篮时应缓慢行驶，如发现障碍物应 (A) 。 A、停止操作，先行处理障碍物后再行驶 B、保证安全继续行驶 C、不用理会继续行驶 A

353、广告施工中经常会使用挂梯，宽度不宜过宽，不宜过窄，宽度选择不合理的是(C)。A、400 B、500 C、600 C

354、广告施工中经常使用化学锚栓，做基础孔的取值(A)项方法是正确的。A、基础孔大于锚栓 2mm B、基础孔和锚栓直径一 C、基础孔小于锚栓直径 2mm A

355、广告施工作业发现事故隐患(B)。A、应告诫员工注意安全继续施工 B、应及时排除隐患后再施工 C 边排除边施工

356、广告施工作业中使用平台作业高度不够时(B)。 A、可在甲台上放置梯子或凳子等以增加高度 B、可在甲台上任何部位不得用放置梯子或凳子等方式增加高度 C、可在在平台上搭脚手架增加高度 B

357、广告施工作业中遇有大风天气(B)级以上应停止一切高处作业。A、四 B、五 C、六 B

358、柜式空调与其他分体空调的重要区别是(A)。A、低位出管 B、制冷量大 C、安装方便 A

359、锅炉设备安装属于高处管道架设作业的(C)。A、线路安装作业 B、管道安装作业 C、设备安装作业 C

360、国家规定的安全色的颜色有(C)。A、黄、绿、红 B、黄、绿、红、黑 C、黄、绿、红、蓝 C

361、过墙孔低于室内机的原因是(B)。A、打孔方便 B、冷凝水流淌顺畅 C、房间太高 B

H

362、含有人量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用(B)型照明器。A、防爆 B、防尘 C、防震 B

363、合格三角架承载能力不低于(C) kg。 A、100 B、150 C、180 C

364、合力的大小、方向以这两个力为(B)所构成的平行四边形的对角线来表。A、辅助 B、临边 C、要求 B

365、合力的作用点在 (C) 个力的公共作用点上。A、四 B、三 C、两 C

366、护腰带宽度不小于 80mm，长度为(C)mm。 A、500 至 600 B、550 至 600 C、600 至 700 C

367、滑轮的容许荷载，根据(C)来确定，一般滑轮上都有标明，使用时应根据其标定的容许荷载来选用，不能超过荷载使用。A. 滑轮 B. 轴直径 C. 滑轮和轴的直径 C

368、化学锚栓放入药剂后植入锚栓使用电钻旋入，(A)项方法正确。A、中速旋入 B、慢速旋入 C、高速旋入 A

369、患有(A)的人不能从事登高作业。A、高血压 B、脚气病 C、糖尿病 A

370、患有职业禁忌症和年老体弱、视力不佳及(A)后人员等，不得进行高处作业 A、酒 B、饭 C、病愈 A

371、黄色和黑色相间组成的条纹是视认性最高的色彩，特别能引起过往行人的注目，所以用于(C)信号。A、禁止 B、指令 C、警告 C

372、火焰烧伤，高温物体烫伤等都被称为 (C)。A、烧伤 B、烫伤 C、灼伤 C

J

373、机械拆除时，应从上至下，逐层分段进行；应先拆除(A)。 A、非承重结构，再拆除承重结构 B、承重结构，再拆除非承重结构 C、一般结构，再拆除承重结构 A

- 374、机械和动力机的基座(C)稳固。A、持续 B、无需 C、必须 C
- 375、几何图形为带斜杠的圆环,斜杠和圆环为红色,图形符号为黑色,背景色为白色的安全标志为(A)。 A. 禁止标志 B. 警告标志 C. 指令标志 A
- 376、几何图形为正三角形的安全标志为(B)。A. 提示标志 B. 警告标志 C. 指令标志 B
- 377、脊柱骨折的伤员,搬运时宜采用(C)担架。A. 帆布 B. 绳络 c. 门板 c
- 378、脊柱骨折的伤员应轻巧平稳地在保持脊柱安定的状态下,移至(A)上,最好俯卧,用三角巾固定后,及早转运。
A. 硬板担架 B. 软板担架 C. 弹簧床 A
- 379、脊柱骨折的伤员应轻巧平稳地在保持脊柱安定的状态下,移至硬板担架上,最好(B),用三角巾固定后,及早转运。
A. 仰卧 B. 俯卧 C. 侧卧 B
- 380、继电保护及自动装置是(B)。A、一次设备 B、二次设备 C、测量设备 B
- 381、架设馈线杆(尤其是水泥杆或过重木杆)一般用三角架,特殊情况可用枷杠或其它方法。使用三角架时,三角架垂直高度必须大于被立杆高度的(A)。A、二分之一 B、三分之一 C、四分之一 A
- 382、检修各类配电箱、开关箱时,必须切断电源,拆除电气连接并悬挂(C)标 A、警告 B、技术 C、警示 C
- 383、建设单位应当在拆除工程施工(B)前,按照要求将有关资料报送工程所在地有关部门备案 A、10 日 B、15 日 C、20 日 B
- 384、建筑拆除工程必须由具备(A)专业承包资质的单位施工,严禁将工程非法转包。A、爆破或拆除 B、建筑施工 C、设备安装 A
- 385、建筑施工中发生最多的安全事故类型是(A)。A、高处坠落 B、触电 C、物体打击 A
- 386、建筑物、设备设施高处拆除作业指在距坠落高度基准面(B)有可能坠落的高处进行的作业。A、大于 2m B、2m 或 2m 以上 C、3mB
- 387、建筑物 4 种拆除方法是(B)。A、人工拆除、塔吊拆除、爆破拆除、静力破碎 B、人工拆除、机械拆除、爆破拆除、静力破碎 B、人工拆除、机械拆除、爆破拆除、静力破碎 B
- 389、建筑物拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行,不得垂直交叉作业的是(A)拆除施工方法。A、人工 B、爆破 C、机械 A
- 390、建筑物拆除时,应从上至下,逐层分段进行;应先拆除非承重结构,再拆除承重结构。属于(C)拆除施工方法。A、人工 B、爆破 C、机械 C
- 391、建筑物顶层大型广告设施与建筑物主体连接,以下(B)项连接是不合理的。A、建筑物的主体楼 B、建筑物的楼面或墙面 C、建筑物主体柱 B
- 392、建筑物顶层广告设施的基础都要在原建筑物的(C)生根连接。A、楼面 B、女儿墙 C、主体结构上 C
- 393、建筑物顶层广告设施的基础应与(B)连接。A、建筑物的楼面 B、建筑物的主体结构 C、建筑物的墙面 B
- 394、将由电力线路及变电站(所)组成的网络称为(C)网。A、变电 B、系统 C、电力 C
- 395、脚扣的(A)要连接牢固,活动灵活。A、小爪 B、皮带 C、铁链 A
- 396、脚扣静拉力实验周期为(B)。A. 3 个月 B. 6 个月 C. 9 个月 B
- 397、脚手架内的作业层应畅通,并搭设不少于(C)处与主体建筑内相衔接的通道。 A、4B、5C、2C
- 398、脚手架外挂的密目式安全网,必须符合(A)标准要求。A、阻燃 B、消防 C、安全 A
- 399、脚手架应按相关规定编制施工方案,作业层脚手架的脚手板应铺设严密,下部应用(A)兜底。A、安全平网 B、阻燃安全网 C、密目式安全网 A
- 400、接触冷水温度等于或低于(C)℃的作业容易发生高处坠落。A、-1 B、-10 C、12 C
- 401、进行刀闸操作时,应当带(A)手套。A、绝缘 B、普通 C、纯棉 A
- 402、进行高处拆除作业时,较大尺寸的构件或沉重的材料,必须采用(A)及时吊下。A、起重机具 B、破碎装具 C、铲车 A
- 403、进入施工现场(C)人员的防护用品要齐全,必须正确佩戴使用。A、质橙。B. 监理 C、工作 C
- 404、进入现场作业区必须(B)。A、有人陪同 B、戴安全帽 C、穿工作服 B
- 405、禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的(B)标志。A、显示 B、图形 C、指示 B
- 406、禁止在起吊高度的(B)倍半径内有其他作业和非作业人员在內。A、1B、1.2 C、2B
- 407、静力破碎是利用静力破碎剂固化膨胀力破碎混凝土、岩石等的一种技术。一般操作程序是(B)。 A、钻孔一注入静力破碎剂一破裂。B、钻孔一注入静力破碎剂一固化膨胀一破裂℃、填涂静力破碎剂一固化膨胀一破裂。B
- 408、静脉出血时血液颜色呈(A)。A. 暗红色 B. 鲜红色 C. 黑紫色 A

- 409、绝缘靴和绝缘手套可以(A)高压伤害。A、拒绝 B、减少 C、杜绝 A
- 410、绝缘靴是由特种橡胶制成的，用于人体与(C)绝缘的靴子。A、半导体 B、导体 C、电 C

K

- 411、可能坠落范围是以作业位置为中心，可能坠落范围半径为半径划成的与水平面垂直的(C)空间。A、方形 B、圆形 C、柱形 C
- 412、坑口边缘(B)m 以内不得堆放材料和工具。A、1B、0.8 C、1.2B
- 413、空调安装不可缺少的专业工具是 (A)。A、水钻 B、接线板 c、水管 A
- 414、空调安装工作完毕后，员工要把(B)一齐带走。A、包装箱 B、施工垃圾 C、卫生垃圾 B
- 415、空调标牌上 KFR 所代表的含义是(C)。A、户式中央空调 B、分体柜式空调 C、分体冷暖空调 C
- 416、空调连接管保温是为了(A)。A、节能 B、防止烫伤 C、捆绑方便 A
- 417、空调器打不开，多为(A)坏造成的。A、遥控器 B、室内机 C、室外机 A
- 418、空调器的摆叶电机坏了(A)。A、可以继续使用 B、不可以继续使用 C、立即更换好电机 A
- 419、空调移机，造成设备损坏，应该由(B)负责。 A、设备厂家 B、施工 T 人员 C、用户 B
- 420、空调制冷好是因为(C)来实现的。A、产品质量好 B、安装质量好 C、产品质量好、安装质量好 C
- 421、扣件式钢管脚手架搭设时，底座、垫板应准确的放在定位线上，垫板宜采用长度不小于()跨，厚度不小于(B) mm 的不垫板，也可采用槽钢。A、1 40 B、2 50 C、3 60 B

L

- 422、劳动者享有获得职业卫生教育、(B)的职业保护权利。 A、交流 B、培训 C、探讨 B
- 423、离心式安全锁实验时，当手握安全锁上部，安全绳快速向上抽拉，检查是否锁绳，锁绳距离为(C)。A、≤50B、≤80C、≤100 C
- 424、力的单位用(C)。 A. 公斤 B. 帕 C. 牛顿 C
- 425、力的三要素也可用(B)个有向线段来描述其方向和大小。A、一 B、二 C、三 B
- 426、力都有其自身(B)的变化规律。 A、固定 B、不确定 C、随意 B
- 427、力对物体的效应，决定于三个要素：(A)；力的方向；力的作用点。被称为力的“三要素”。A. 力的大小 B. 力的合成 C. 力的分解 A
- 428、力对物体的效应，决定于三个要素：力的大小、(B)、力的作用点。被称为力的“三要素”。A. 力的合成 B. 力的方向 C. 力的分解 B
- 429、立管暗装时，立管安装后吊直找正，校核预留甩口高度、方向是否正确准确无误后进行(C)处理并用卡件固定牢固。A、除锈 B、保温 C、防腐 C
- 430、连续从事本 T 种 10 年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，操作证复审的时间可以延长至每(C)年复审一次。A、3 B、4C、6C
- 431、临时用电配电线路必须按规范架设整齐，架空线路必须采用()。A、塑胶软线 B、绝缘导线 C、橡胶软线 B
- 432、楼梯、钢梯、平台均应采取防滑措施。直钢梯高度超过(A)m 时，应装设护笼，以防上、下梯时坠落。A、3B、2C、5A
- 433、楼体亮化多采用 LED 产品，为了节省能耗，不宜采用(C)形式。A、网格式 B、线条式 C、平面满铺式 C
- 434、落地广告设施总荷载的计算和以下哪种因素无关(C)。 A、广告设施自重 B、风荷载 C、广告形式 C
- 435、落地 J、告无论采用单柱或多样式都应采用()的方法。 A、钢筋混凝土工作基础 B、柱腿挖坑深埋 C、立柱植入基坑 A

M

- 436、明装水平干管安装必须在安装层的(C)完成后进行，沿管线安装位置的模板及杂物清理干净，安装场地无障碍物 A、结构 B、室内安装 C、结构顶板 C
- 437、模板工程在绑扎钢筋、粉刷模板、支撑模板时应保证作业人员有可靠(B)，作业面应固定设置安全防护措施。A、

扶手 B、立足点 C、安全带 B

438、模板应用绳索和木杠(A)坑内。A、滑入 B、吊入 C、抛入 A

439、某高层工程,因临近有高压输变电线,需搭设高压线防护排架。某建筑工程公司架子工孙某在绑扎护栏杆时,绑扎的铅丝不慎碰到高压线,孙某触电后从 12m 高处坠落死亡。该事故的直接原因是(A)。A. 绑扎的铅丝碰到高压线带电体触电 B. 安全距离小 C. 高压线带电 A

440、某建筑公司木工陈某在某花园工地 3 号楼 12 层撬拆模板作业时,用力过度,人失去重心,身体撞击脚手架横杆后,由于未系安全带,从 2.6m 高处坠落于地,造成,2 根肋骨骨折。该事故的主要原因是(A)。A. 用力过度 B. 未系安全带 C. 脚手架搭设不规范 A

441、某建筑施工单位在某多层框架工程主体施工过程中,外防护采用了立网封闭。当瓦工班正砌筑二楼的内阳台栏板时,上面的五层处另一班组正在拆除阳台钢模板,突然一块 15cm×60cm 的模板掉下,碰到外侧立网,又反弹到二楼,正砸在砌墙瓦工李某头部,造成李某死亡。该立网所起作用为(B)。 A. 隔离层保护作用 B. 只起与外界隔离作用 C. 防尘土外扬作用 B

442、某霓虹灯厂在某大厦顶层施工时使用切割锯作业,溅出的火花引燃了堆放的聚苯包装盒,引起火灾,造成事故的直接原因是(A)。A、未设置档火板 B、未使用接火盆 C、未使用灭火器 A

443、某施工单位存某宾馆工程施工过程中,民工张某在清理运送 3 楼落地灰时,由于拐角照明较差,该民工拐弯倒车掉进电梯井内坠落死亡。该事故的丰要原因是(C)。A. 民工素质差 B. 拐角照明较差 C. 电梯井口没安装防护门或防护栅栏。C

444、某施工单位在某厂房工程进入装修阶段时,由于柱子抹灰先将连墙杆拆除,在工程未完前,一阵人风将防护架子刮歪,正倒在高压线上,将 35KV 高压线两路砸断,虽未发生人身伤亡,但造成了重大的经济损失。该事故的主要原因是(A)。 A. 连墙杆拆除后未做加固措施 B. 脚手架未做绝缘处理 C. 操作人员违法操作 A

445、某市场旁一施 T 单位正在拆迁房屋,由于施工人员在拆除脚手架时,首先拆除几层连墙杆,造成脚手架突然整片倒塌,压在正在运行的 3 条 1 万伏裸导线高压线中的一条高压线上,致使市场及其附近生活区大面积停电。该事故的主要原因是(C)。 A. 没有迁移高压线路 B. 脚手架未做绝缘处理 C. 一次拆除几层连墙杆 C

446、目前,空调的压缩机多为(C)。A、旋转活塞式压缩机 B、往复活塞式压缩机 C、涡旋式压缩机 C

N

447、年满(C)周岁,即可参加高处作业。 A、19 B、20 C、18 C

P

448、爬升式提升机构是利用滑轮或压轮与吊篮钢丝绳之间产生(A),来达到升降吊篮平台目的的,一般用于暂设式作业吊篮。A、摩擦力 B、阻力 C、动力 A

449、配电室一水泵房电缆在结构楼层部位采用(A),配电室至结构主体位采用()。A、穿管保护,埋地敷设 B、埋地敷设,埋地敷设 C、埋地敷设,穿管保护 A

450、配电室至结构丰体位采用埋地敷设,埋设深度为(B)m。电缆上下左右均匀铺()mm 厚细砂,上面用红机砖满铺保护,回填细土。 A、0.7, 70 B、0.7, 50 C、0.5, 50B.

451、平均气温或低于()℃的作业环境严禁从事高处作业。A、10 B、8C、SC

452、普通安全帽不超过(B)g。 A、350 B、450 C、250 B

Q

453、起重指挥信号中的手势指挥信号食指向上伸出,作旋转动作表示(A)动作。A. 吊钩升起 B. 吊钩微微上升 C. 吊杆升起 A

454、气体火灾属于(C)类火灾。 A、AB、BC、CC

455、前臂骨折的固定方法为用两块夹板分别放置在前臂及手的掌心掌背两侧,加垫后用带或三角巾固定。肘关节弯曲(B),并用三角巾吊于胸前。 A. 120。 B. 90。 C. 60。 B

456、强烈的氧化反应,并伴随有(A)和光同时发出,则称为燃烧。A. 热 B. 气 C. 声 A

457、切割短于(A) mm的短钢筋必须用钳子夹牢，严禁直接用手把持。A、300 B、200 C、500 A

458、轻伤是指损失工作日低于(C)日的失能伤害。A、35 B、55 C、105 C

R

459、人工拆除建筑施工，拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的()控制措施，方可切断两端的支撑。A、平移 B、上升 C、下落 C

460、人工拆除建筑施工拆除柱子时，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用()，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。A、手动倒链定向牵引 B、绳子定向牵引 C、钢丝绳牵拉 A

461、人工拆除施工顺序为(C)，逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。A、应从左至右 B、应从下至上 C、应从上至下 C

462、人工拆除作业时，楼板上严禁(B)，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作被拆除的构件应有安全的放置场所。A、人员作业 B、人员聚集或堆放材料 C、气焊切割作业 B

463、人工用简单的工具(如五金工具、倒链、大锤、撬棍等)，切断与机械设备连接的电线、电缆、管道等后，松开机械设备与设备基础或支架的连接，从其安装位置将其移走的过程。这种拆除方式为()。A、人工拆除 B、人工与机械相结合的方法 C、切割或机械拆除 A

464、人们处于紧张时，神经系统会发送信号，促使肾上腺分泌量增加，而使心跳加快、血管收缩、暂时性的血压(B)。A、暴涨 B、升高 C、变小 B

465、人体坠落时，受力在自身重量的(C)倍以内时，对人体几乎没有影响。A、1 B、3C、5C

466、人字梯应具有坚固的铰链和限制开度的(C) A、链接 B、绳索 C、拉练 C

467、人字梯中间的绳子要(B)，方可作业。 A、松开 B、拉牢 c、解开 B

468、容易滑动、滚动的工具、材料要堆放在脚手架上，必须(B)措施防坠落。 A、无需 B、采取 c、不管 B

469、如果让你设计一个必须戴安全帽的标志，你应使用(C)色。A、红 B、黄 c、蓝 c

S

470、“四口”是指通道口，预留孔洞口，楼梯口和(A)。A、电体井口 B、龙门架进料口 C、接料平台口 A

471、“杉槁双排脚手架搭设到收顶时，如果是平屋顶屋面，立杆必须超过女儿墙顶面(C)，并且从最上层脚手板到立杆顶端要绑两道护身栏和立挂安全网。A、 0.8m B、 0.9m C、 1m C

472、伤员如局部挫伤，皮下出血，可在其受伤部位进行(A)，以防止组织继续肿胀，减少皮下出血。A、冷敷 B、热敷 C、冷热交替敷 A

473、上杆塔作业前，应先检查根部、基础和(A)是否牢固。A、脚钉 B、杆身 C、拉线 A

474、卜肢固定时，肢体要(A)绑。 A、弯着 B、f 中直 C、任意 A

475、上止血带的骨折伤员每隔(B)分钟左右放松止血带1次。 A、10 B、40 C、80 B

476、设备离安装地点较远的情况下，在运输过程中，一是检查路面是否平整；二是要准备枕木、滚杠、倒链(检查倒链的零部件是否灵敏有效，有问题不得使用)，倒链的吨位必须大于设备的吨位(A)t 以上，严禁使用小吨位的倒链。A、0.5 B、0.1 C、1.0 A

477、生产过程、劳动过程、(A)中存在的危害劳动者健康的因素，称为职业性危害因素。A、作业环境 B、生活环境 C、高温环境 A

478、生产经营单位还应建立安全生产规章制度和安全(C)规程。 A、工作 B、生产 C、操作 C

479、生产经营单位必须要为从业者提供(A)国家标准的劳保用品。A、符合 B、高于 C、低于 A

480、生产经营单位不得在钱款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或解除与员工订立的(B)。A、劳动权益 B、劳动合同 C、工资 B

481、生产经营单位还应建立安全生产规章制度和安全(C)规程。 A、生产 B、工作 C、操作 C

482、生产经营单位确保安全生产的基本义务，生产经营单位主要负责人要对本单位的安全生产(B)。 A、开脱 B、负责 C、放弃 B

483、生产经营单位是生产经营活动的主体，是安全生产工作的主要(B)方。A、参与 B、投资 C、责任 B

484、生产经营单位应当建立健全安全生产责任制，这是搞好(A)的关键。 A、安全生产 B、企业效益 C、后勤 A

- 485、生产经营单位与从业人员必须要订立(B)。 A、保险 B、劳动合同 C、规章制度 B
- 486、绳索固定直接采用配重形式的配重量，不得小于人体重量的(C)倍。A、2B、3C、5C
- 487、施工单位对电梯井门应按定型化、工具化的要求设计制作，电梯井内不超过(B)m应设置一道安全平网。A、1 B、10 C、18 B
- 488、施工单位应该建立安全生产教育培训(C)。A、时间 B、章程 C、制度 C
- 489、施工单位应根据原设计方案或图纸按拆除解体情况，进行结构稳定性及吊装重量的精确核算确保安全适用于(A)设备拆除。A、人型 B、人型运动（需解体） C、通用 B
- 490、施工队（班）每周星期(A)为安全活动日。A、一 B、三 C、五 A
- 491、施工进行屋面卷材防水层施工时，屋面周围应设置符合要求的防护(B)。A、平台 B、栏 C、网 B
- 492、施工面积较大地下多层施工、施工环境复杂的临建设施，应编制单项照明(C)方案。A、阻燃 B、消防 C、用电 C
- 493、施工外用电梯应按有关规定，由其产权单位编制(A)方案。经验收合格签字后，方可作业。A、安装拆卸施工 B、施工 C、安全施工 A
- 494、施工现场安全电气产品必须经过国家级(B)检测机构认证。A、电气 B、专业 C、电子 B
- 495、施工现场必须设置消防车通道，其宽度应不小于(A)m。A、35 B、40 C、45 A
- 496、施工现场各类配电箱和开关箱必须确定(A)和维护责任人。A、检修 B、修理 C、管理 A
- 497、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于(C)m。A、0.3 B、0.1 C、0.5 C
- 498、施工现场临时用电工程必须由()技术人员负责管理。A、专业工程 B、总包单位 C、电气工程 C
- 499、施工现场临时用电在编制临时用电施工组织设计时需建立相关的()和档案资料。A、管理文件 B、文件资料 C、设计资料 A
- 500、施工现场应当成立以()负责人为组长、各部门参加的消防安全领导小组，建立健全消防制度。A、用电 B、消防 C、项目 C
- 501、施工项目部每(B)召开一次由项目经理主持，项目总工、安全主管、专兼职安全员、施工技术员及施工队参加的安全生产工作会议。A、周 B、月 C、季 B
- 502、实现安全生产，结合(B)。A、安全第一 B、预防为主 C、综合治理 B
- 503、使用(A)m以上的长绳可加缓冲器。 A、3B、4C、5A
- 504、使用安全带时，(A)将安全带挂在挂在活动的物体上，并注意防止摆动碰撞。A、不得 B、直接 C、必须 A
- 505、使用抽拉式电容验电器时，绝缘杆应(C)打开。A、缓慢 B、急速 C、完全 C
- 506、使用吊篮电源箱的电动工具，额定电压不得超过 220 伏，总功率不应超过(B) kW。A、2B、3C、4B
- 507、使用吊篮电源箱的其他电动工具，额定电压不得超过(C)V。A、12 B、24 C、110 C
- 508、使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过(A)V。 A、36B、65 C、48A
- 509、使用绝缘靴时，应该将(C)套入靴筒内。A、衣服 B、鞋子 C、裤脚 C
- 510、使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即(B)。A、继续使用 B、更换新绳 C、自己维修 B
- 511、使用起重机吊物时，要严格规范操作，(A)造成物体散落伤人。A、不得 B、当心 C、无视 A
- 512、使用座板式单人吊具的作业时，距离高压线(C)m区域，无特殊防护措施禁止作业。A、3B、5C、10 C
- 513、使用座板式单人吊具作业时，作业人员左右作业而最大距离，不应超过(C)m。A、1.2 B、1C、3C
- 514、室内机的压敏电阻损坏是由于(B)造成的。A、电压过低 B、电压过高 C、使用时间过长 B
- 515、室内机挂板要(B)。A、向左倾斜 5。角安装 B、水平安装 C、向右倾斜 5。角安装 B
- 516、室内机挂板应该直接固定在(A)上。 A、实墙 B、石膏板 C、家具 A
- 517、室内机挂板应能承受(C) kg 的重量。A、5B、10 C、20 C
- 518、室内机漏水通常是由于(C)造成的。A、室内机结冰 B、缺氟 C、冷凝水管堵塞 C
- 519、室内机需要用送风管安装的空调是(C)。A、分体吸顶式空调 B、分体柜式空调 C、户式中央空调 C
- 520、室内机蒸发器太脏时，通常使用(A)进行清洗。A、翅片清洗剂 B、洗涤灵水 C、清水 A
- 521、室外机搬动时倾斜角度不应大于(B)。A、30 B、45 C、60B
- 522、室外机地脚螺栓不易拆除，主要原因是(C)。A、安装的牢固 B、装在外边时间太长了 C、锈蚀 C
- 523、室外机距地面高度应大于(B)m。 A、1.5 B、2.5 C、3.5 B
- 524、室外机用绳索捆绑的目的是(B)。A、作业方便 B、避免滑脱 C、省力气 B
- 525、室外机与对面墙壁的距离应该在(B)m以下。 A、1B、2C、3B

- 527、室外机与相邻门窗的距离应不少于(B)M。 A、1 B、3C、5B
- 528、室外完全采用人工照明时进行的高处作业，称为(B)。A、带电高处作业 B、夜间高处作业 C、悬空高处作业 B
- 529、受力钢丝绳及导地线(B)侧严禁有人。A、外角 B、内角 C、旁 B
- 530、输电的(B)由电力线路、变电设备构成。 A、走廊 B、通路 C、线路 B
- 531、输电电压一般分为高压、超高压和(C)。A、低压 B、中压 C、特高压 C
- 532、输电线路的建设工作分准备工作、施工安装、(B)三个阶段。A、现场调查 B、启动验收 C、竣工验收 B
- 533、输电线路施工工艺流程最重要的三个环节是(C)、杆塔组立、导地线架设。A、施工设计 B、施工方案 C、基础施工 C
- 534、双排式脚手架是指具有(A)排立杆的脚手架。A、两 B、三 C、四 A
- 535、水分子进入空调系统会造成(C)的现象。A、冰堵 B、脏堵 C、高压高 C
- 536、水平安全绳仅作为高处作业人员行走时保持重心平衡的扶绳，严禁作为(A)悬挂点、钩挂点使用。A、安全带 B、U形环 C、安全锁 A
- 537、水钻打孔时，进钻应遵守(B)的原则 A、宁快勿慢 B、宁慢勿快 C、匀速前进 B
- 538、速差器的钢丝绳(C)有严重压扁。A、适当 B、允许 C、不得 C
- 539、所有高处作业人员都应接受高处作业(A)；特种高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。A、安全知识的教育 B、规范的培训 C、施工技术培训 A
- 540、所有使用的起重工具、绳索、安全带等应详细检查，不合格的不准使用，不准(B)。A、以大代小 B、以小代大 C、不分大小 B

T

- 541、塔片就位时应先(C)。A、先左侧后右侧 B、先右侧后左侧 C、低侧后高侧 C
- 542、塔式起重机在拆除作业中，采用双机抬吊作业时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的(B)%，且应对第一吊进行试吊作业，施工中必须保持两台起重机同步作业。 A、50B、80 C、90 B
- 543、抬高肢体止血就是伤员将出血肢体抬高于(C)水平线，以减少出血量。A、大腿根部 B、腹部 C、心脏 C
- 544、特种作业操作证到期未复审的，特种作业操作证(B)。A、继续使用 B、失效 C、可以复审 B
- 545、特种作业操作证需要复审的，要提交以下条件：1、安全培训考试合格记录 2、从事特种作业的情况 3、(A)。A、身份证明 B、操作证 C、照片 A
- 546、特种作业操作证有效期为(C)年在全国范围内有效 A、2B、3C、6 c
- 547、特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定(A)的样式。A、统一 B、多种 C、各种 A
- 548、梯子使用时，缺档、负荷(A)使梯子断裂，会引起梯上坠落。A、过重 B、过轻 C、一般 A
- 549、梯子需要接长使用时，其搭接长度要大于梯子框架主柱横截而直径的(B)倍。A、20~30B、15~20 C、5~10 B
- 550、梯子移动时候人员要扶稳，拽动梯子时不要用力过猛，要(A)移动。A、匀速 B、迅速 C、快速 A
- 551、梯子与地面的夹角不得(B)。 A、小于 40。和大于 60。 B、小于 60。和大于 70。 C、小于 70。和大于 80。 B
- 552、梯子与地面的夹角应为(C)。左右。 A、45 B、30 C、65 C
- 553、提请劳动争议处理的(C)，即当职工劳动安全卫生权益受到侵害，或者与用人单位因劳动安全卫生问题发生纠纷时，向有关部门提请劳动争议处理的权利。A、义务 B、问题 C、权利 C
- 554、提示标志志包括：从上到下、(A)等。A、在此工作 B、禁止烟火 C、小心湿滑 A
- 555、调罩的主要作用是(A)。A、防尘 B、美观 C、防火 A
- 556、跳闸安全装置的作用，是在操作到危险点之前，自动使机器停止或反方向(A)。A、运动 B、摆动 C、晃动 A
- 557、停电、送电工作必须指定(C)负责。 A、技术员 B、安全员 C、专人 C
- 558、通常(C)是造成室外机通风不畅的主要原因。A、忘记摘掉空调罩 B、鸟窝 C、柳絮 C
- 559、通常把直接生产和分配电能的设备称为(B)设备。A、二次 B、一次 C、连结 B
- 560、通常将发电厂、变电站(所)、电力线路及用户连接起来构成的整体，称为(B)。 A、配电系统 B、电力系统 C、电力网 B
- 561、通常在一个控制系统中，控制装置在机器运转时，()锁定在闭合的状态。A、保持 B、回到 C、不会 C

W

- 562、外墙清洗作业连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3B、2C、4C
- 563、为了防止(C)，空调工应避免雨天室外安装维修。A、雨水进屋 B、维修工淋雨 C、电气线路进水 C
- 564、为了使机器能迅速的停止运动，可以(A)。A、使用控制装置 B、断电 C、利用外力停止 A
- 565、为施工作业提供的高处作业脚手架义分为“结构脚手架”和(C)脚手架两种。A、施工 B、工作 C、装修 C
- 566、违章操作造成严重后果或者有(C)次以上违章行为，并经过查证确实的，复审或延期复审不予通过。A、4 B、3C、2C
- 567、未扎紧(C)腿口，属于违规操作。A、腰带 B、帽子 C、袖口 C
- 568、我国的电压等级有：(C) kV。 A、50B、100 C、1000 C
- 569、我们通常所说的“三宝”包括安全帽、安全带和(B)。A、安全绳 B、安全网 C、手套 B
- 570、屋面层和结构层两个部分构成(C)。A、楼梯 B、墙壁 C、屋顶 C
- 571、物料提升机上料口应装设有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板，并用(C)安全网封闭两侧。A、普通 B、阻燃 C、密目式 C
- 572、物料提升机应按有关规定，(B)单位分管负责人负责安装和拆卸。A、使用 B、产权 C、建设 B
- 573、物料提升机应按有关规定，由(A)编制安装拆卸施工方案，并有该单位分管负责人审批签字，并负责安装和拆卸。使用前与施工单位共同验收，经验收合格签字后，方可作业。A、产权单位 B、使用单位 C、建设单位 A
- 574、物料提升机应按有关规定，由产权单位在使用前与(A)单位共同验收，经验收合格签字后，方可作业。A、施工 B、建设 C、监理 A

X

- 575、下列不属于安全标志四大类型之一的是(B)。A. 禁止标志 B. 注意标志 C. 警告标志 B
- 576、下列关于安全帽的使用说法错误的是(C)。A. 施工现场的安全帽宜分色佩戴 B. 佩戴安全帽时，必须系紧下颏带，防止安全帽坠落失去防护作用 C. 在平地等非高处作业地点作业时可以不戴安全帽 C
- 577、下列关于安全平网的安装说法错误的是(C)。A. 平网网面不宜绷得过紧 B. 当网面与作业面高度差大于 5m 时，其伸出长度应大于 4m C. 平网与下方物体表面的最小距离应不小于 2m C
- 578、下列关于安全网说法错误的是(C)。A. 安全平网是安装平面不垂直水平面的安全网 B. 安全立网是安装平面垂直水平面的安全网 C. 密目式安全立网的网目密度不低于 600 目/100cm² C
- 579、下列关于触电事故说法错误的是(C)。A. 触电事故的预兆性不直观，不明显，事故的危害性却非常大 B. 当流经人体电流小于 1. 0mA 时，人体不会产生危险的病理生理效应 c. 触电事故不会导致人死亡 c
- 580、下列哪种颜色不是安全色(B)。A、红色 B、黑色 C、黄色 B
- 581、现场金属架构物（照明灯架等）和各种高大设施必须按规定装设()。A、漏电装置 B、避雷装置 C、保护装置 B
- 582、现行国标规定电动吊篮必须设置(B)限位装置。A、超重 B、上 C、下 B
- 583、限位器止挡应安装在距钢丝绳顶端(B)m 处。A、0. 6B、0. 8 c、1B
- 584、消防水泵房安装(B)台控制配电箱，其额定电流为 100A。A、2B、1C、3B
- 585、消防水泵房安装一台控制配电箱，(A)与控制箱并列安装。A、水泵控制柜 B、水泵电源箱 C、水泵 A
- 586、消防水泵房安装一台控制配电箱，控制箱底口距操作平台高度为 0. 8m，操作平台距地高度为 0. 5m。(C)用螺丝固定在箱腿上，底部用木螺丝固定在平台上。A、配电柜 B、控制柜 C、配电箱 C
- 587、小腿骨折的固定方法为用两块自(C)的夹板，分别置于小腿内外侧，加垫后分段固定。A，大腿跟到小腿中部 B. 大腿中部到小腿中部 C. 大腿中部到足跟 C
- 588、小型、可人力搬运的机械设备及附属设施使用(B)拆除方式。A、人 T 与机械相结合的方法 B、人 T 拆除 C、切割或机械拆除 B
- 589、新立电杆在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，(A)攀登。A、严禁 B、检查后 C、视情况 A
- 590、型运动设备（需解体）拆除时，施工单位应根据按(B)拆除解体情况，进行结构稳定性及吊装重量的精确核算，确保安全。 A、设计方案或图纸 B、原设计方案或图纸 C、新设计方案或图纸 B
- 591、悬吊平台四周有护栏，是进行高处作业的(A)式装置。A、悬挂 B、基本 C、承重 A

- 592、悬吊下降系统是南工作绳，下降器、链接器和(C)组成 A、安全网 B、安全带 C、座板 C
- 593、悬挂机构是架设于建筑物或构筑物上，通过(C)悬挂悬吊平台的机构。A、安全绳 B、吊带 C、钢丝绳 C
- 594、悬挂绳的眼环内必须装有(C)护卡。A、圆形 B、椭圆 C、心形 C
- 595、悬挂绳放绳时检查大绳是否出现毛口、划伤，发现大于直径(C)mm 破口或散股时，应停止使用。A、1.2 B、1.3 C、1.5 C
- 596、悬挂绳每股绳必须插接(B)道花，尾端整理成锥形。A、3 B、4C、5B

Y

- 597、延期复审(C)的，特种作业证失效。A、合格 B、通过 C、不合格 C
- 598、严禁(A)后高空作业。A、醉酒 B、饭后 C、吸烟 A
- 599、严禁将安全帽的两层顶衬合为(B)层。A、一 B、二 C、三 B
- 600、严禁自上而下扔(B)。A、抹布 B、脚扣 C、衣服 B
- 601、沿地面设置防护栏杆时，立杆距离坑槽边应不小于(B)mm。A、600 B、500 C、700 B
- 602、腰带的缝合线(B)有断裂。A、可以 B、不得 C、允许 B
- 603、遥控器最常用的按键是(A)键。A、开关 B、模式 C、温度 A
- 604、夜间施工和深基操作的照明线通过钢脚于架时，应使用电压不超过(A)V 的电源。A. 36 B. 48 C. 64 A
- 605、液体或可熔化的固体物质火灾属于(B)类火灾。A、AB、BC、CB
- 606、一般场所所采用 220V 电源照明的必须按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装(C)保护器。 A、分级 B、巾线 C、漏电 C
- 607、一般民用空调使用的制冷剂是(A)A、F22 B、F12 C、F134aA
- 608、一旦发牛事故，应及时启动预案，采取科学合理的救援程序有条不紊的展开救援，将伤亡事故或损失减少到(B)限度。A、最大 B、最低 C、适中 B
- 609、一根锚桩上的临时拉线不得超过(B)根。A、一 B、二 C、三 B
- 一个空调工半个电工是指(C)。A、空调工有电工本 B、空调工离不开电工 C、空调工有一定的电工基础 C
- 610、移动操作平台的轮子与平台的(B)处应牢固。A、分离 B、结合 C、断裂 B
- 611、移动式操作平台具有(B)的构架，可以搬移。A、平衡 B、独立 C、简洁 B
- 612、移动式挂梯长度不宜超过(C)m。 A、10 B、8C、6C
- 613、以杆塔基点为圆心，以(C)为半径的圆周范围内作为施工区，非工作人员严禁入内。A、杆高二分之 B、杆高三分之一 C、杆高 C
- 61 4、以下(C)广告形式，不属于灯箱广告。A、背光灯箱 B、外投光灯箱 C、车厢外广告 C
- 615、以下(A)设施，不属于广外广告设施范围。A、音乐喷泉 B、广告牌匾 C、景观照明 A
- 616、以下(C)项设备，不属于高处作业设备。A、移动式脚手架 B 、固定式脚手架 C、混凝土搅拌机 C
- 617、以下关于力的基本概念表述中，不正确的是(A)。A. 力的运动方向总是向下的 B. 力对物体的作用效果有两种：一是使物体运动状态发生改变，二是使物体形状发生变化 C. 力对物体的作用效果取决于大小、方向、作用点 A
- 618、义务消防队山(A)安全领导小组确定，发生火灾时，按照领导小组指挥，积极参加扑救工作。A、消防 B、用电 C、施工 A
- 619、凶空调安装造成的人身伤害事故，给(B)带来了巨大的灾难。A、社会 B、家庭 c、公司 B
- 620、应急救援预案按照行政区域划分可分为五级，其中国家级应急救援预案属于(C)。A. II 级 B. III级 C. V 级 C
- 621、应急救援预案按照区域划分可分为(C)。A. 三级 B. 四级 C. 五级 C
- 622、用扳于拧紧螺帽，使螺帽产生转动效应的力，称为力矩。力矩的单位是(C)。A. KN B. kgC. KN. mC
- 623、用吊杆安装室内机的分体空调是 (C)。A、分体柜式空调 B、分体壁挂式空调 C、分体吸顶式空调 C
- 624、用放电法检测电容器好坏时，使用(B)万用表进行操作 A、数字式 B、指针式 C、手摇式 B
- 625、用夹板进行骨折固定时，夹板的长度应(A)怀疑骨折处两端的关节。 A. 超过 B. 短于 C. 至少一端超过 A
- 626、用人单位必须采取有效的职业病防护措施，并为劳动者提供(A)使用的职业病防护用品。A 个人 B、全部 C、全体
- 627、用人单位为劳动者提供的个人职业病防护用品，不符合要求的，(C)使用。A、允许 B、酌情 C、不得 C
- 628、用梯子来登高时，梯脚必须要做(C)措施。A、防水 B、防风 C、防滑 C

- 629、用于构造碗扣式钢管双排处交手时，一般立杆横向间距取(A)m，横杆的步距取()m立杆的纵向间距根据建筑物构件及作业荷载具体要求确定。A、1.2 1.8 B、11.6 C、1.4 2.0A
- 631、有(C)以上文化的，才可以报考高处作业操作证。 A、大专 B、高中 C、初中 C
- 632、有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用(C)型照明器。A、防尘 B、防震 C、防爆 C
- 633、预防物体打击应该佩带(A)。A、安全帽 B、安全绳 C、白锁器 A
- 634、遇到伤害时，不要惊慌失措，要保持(A)，并设法维护好现场秩序。 A、镇静 B、焦急 C、慌乱 A
- 635、遇有(C)级以上强风或暴雨浓雾等恶劣气候，不得进行露天高处作业。A. 四 B. 五 C. 六 C
- 636、遇有雷雨、暴雨、(C)级以上大风时，不得进行高处作业及放紧线工作。A、三 B、四 C、五 C
- 637、约束作用于物体的力，即约束反(B)。 A、动力 B、作用力 C、张力 B
- 638、运送有内伤的闭合性创伤伤员时要采取(A)位，小心搬运，注意保持呼吸道通畅，并防止休克。A. 卧 B. 站 C. 坐

Z

- 639、在安全立网的安装过程中，立网网面应与水平面垂直，并与作业面边缘贴紧，最大间歇不超过(B) cm。A. 5 B. 10 C. 15 B
- 640、在变电站高压设备区应当使用(C)的梯子。 A、高档 B、普通 C、绝缘 C
- 641、在采用接零或接地保护方式的同时，必须逐级设置漏电保护装置，实行(A)保护。A、分级 B、中线 C、漏电 A
- 642、在登高焊接或者金属切割作业区进行施 T 作业属(C)级动火区域。A、四 B、三 C、二 C
- 643、在高空坠亡的统计中，2m 以下的坠亡率仍占(C)%。 A、1B、2C、71C
- 644、在高空作业的过程中，发现有人触电时，下列关于脱离电源基本方法说法错误的是(B)。A. 将出事附近电源开关闸刀拉掉，或将电源插头拔掉，以切断电源 B. 还未断电时，为及时抢救伤员，应直接用于拉出伤员使其脱离电源 C. 用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源 B
- 645、在高空作业要求中，安全带的使用应(B)。 A、低挂高用 B、高挂低用 C、同一水平挂用 B
- 646、在高焊接或者金属切割作业区进行施工作业属(C)级动火区域。 A、四 B、三 C、二 C
- 647、在基准而(B)米及其以上的作业人员必须佩带安全带。A. 1B. 2 C. 3 B
- 648、在建工程（包括脚手架）的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全距离，当外电线压在 1kv 以下时，最小安全伞操作距离小于(C)m 当电压为 1kv-10kv 时，应不小于 6m。A、2B、3C、4C
- 649、在建工程电体井内应每隔两层并最多隔(C)m 设置一道安全网等水平防护。A、4B、6C、10 C
- 650、在接触电的作业时，要带胶皮手套，穿着绝缘胶鞋及使用(B)钳子。A、普通 B、胶把 C、铁 B
- 651、在距坠落高度基准面(B)m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。 A、 1.5 B、 2C、3B
- 652、在雷雨季节使用的高度超过 30m 的钢井架，应装设(C)，否则应暂停使用。A. 天线 B. 接地线 C. 避雷电装置 C
- 653、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，或坠落相对高度超过(B)m 时，必须使用安全带，或采取其他可靠的安全防护措施 A、2.0B、 1.5 C、2.5 B
- 654、存某高层大厦工程施工中，由多家单位进行工作。外跨电梯的接高安装由机械站负责，各层电梯口通道的搭设由土建工程队负责。在一次需接高梯身时，土建也有人在上层进出口处搭设通道，当一名工人正在进料口处铺脚手板时，下面梯笼突然上升，将脚手板一端顶起，站在脚手板上的作业人员坠落死亡。该事故的主要原因是(A)。A. 多单位交叉作业施工无统一指挥，造成施工漏洞 B. 电梯山现故障 C. 土建作业人员工作不专心 A
- 656、在木结构或砖木结构临时职工食堂的炉灶处进行施工作业属(C)级动火区域。A、三 B、一 C、二 C
- 657、在佩戴安全帽前应根据自己的头型将(B)调至适当位置，避免过松或者过紧。A、帽衬 B、帽箍 C、下颏带 B
- 658、在容易触电的场合要使用(A)电压 A、规范 B、任何 C、任意 A
- 659、在上肢固定时，要露出(C)，以便随时观察其有无苍白、青紫、发冷、肿胀、麻木等现象。A. 整个上肢 B. 肘关节 C. 于指 C
- 660、在生产各环节，要严格遵守安全生产管理制度和(B)。A、公司领导安排 B、安全技术操作规程 C、利益 B
- 661、在生产或者贮存易燃易爆物品场区内进行施工作业属(B)级动火区域。 A、二 B、一 C、三 B
- 662、在施工现场必须做好临边、(C)的防护。 A、屋顶 B、墙体 C、洞口 C
- 663、在施工现场木工作业区，木器原料、成品堆放区进行施工作业属(C)级动火区域。A、二 B、三 C、一 C
- 664、在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属(B)级动火区域。A、二 B、三 C、一 B
- 665、在室外把多余的连接管盘起来主要是为了(C)。A、好看 B、防止碰撞 C、回油好 C

- 666、在通过供电线工作时，(C)将供电线擅自剪断。A、可以 B、直接 C、不准 C
- 667、在外界条件不具备的时候，是(B)高处作业的。A、允许 B、不允许 C、酌情 B
- 668、在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的高处作业，称为(A)高处作业。A. 悬空 B. 异温 C. 抢救 A
- 669、在下肢固定时，应露出(C)，以方便随时观察其有无苍 H、青紫、发冷、肿胀、麻木等现象。 A. 整个下肢 B. 腿关节 C. 脚趾 C
- 670、在一、二级动火区域施工，必须认真遵守消防法规，建立健全(C)安全制度 A、用电 B、消防 C、防火 C
- 671、在阵风风力(C)级以上的情况下进行的高处作业，称为强风高处作业。 A. 4B. 5 C. 6C
- 672、在作业现场悬挂疏散通道的安全标志属于(A)。 A. 提示标志 B. 警告标志 C. 指令标志 A
- 673、在作业现场要求必须系安全带而悬挂的安全标志属于(C)。A. 提示标志 B. 警告标志 C. 指令标志 C
- 674、占用室内空间最大的空调是(A)。A、分体柜式空调器 B、小型户式中央空调 C、分体壁挂式空调器 A
- 675、长期精神紧张还会引起消化不良和身体免疫力下降，其患上病毒性上呼吸道感染的几率是普通人全的(C)倍。A、1-2 B、2-3 C、3-5 C
- 676、掌握以人为本，安全第‘的原则，把保障人民群众生命财产安全，最大限度地预防和减少突发事件所造成的(A)作为应急救援的首要任务。 A、伤害 B、损失 C、危害 A
- 677、折梯使用时上部夹角以(B)为宜。A、20。-30。 B、35。-45。 C、45。-55。 B
- 678、直接压迫止血就是用清洁手指压迫出血点(A)使血流中断。A. 上方 B. 下方 C. 周围 A
- 679、直接压迫止血是现场急救中常用简便的止血方法，但不适用于人体的(C)。A、上肢 B. 下肢 C. 胸部 C
- 680、直接引起坠落的客观危险凶素之平均温度低于(C)。C。A、10B、3C、5C
- 681、直接引起坠落的客观危险因素之阵风风力(C)级以上。A、3B、4C、5C
- 682、直梯工作角度以(A)为宜。 A、750±50 B、650±50 C、850±50A
- 683、职工应该学习和掌握(A)相关的知识。 A、职业卫生 B、文化 C、科学 A
- 684、止血带适用于(C)出血的急救。 A. 颅部 B. 颈部 C. 四肢 C
- 685、指令标志包括：止步高压危险、当心触电、当心坠落、当心坑洞、(A)等。A、当心落物 B、禁止吸烟 C、禁止烟火 A
- 686、窒息（呼吸道完全堵塞）或心脏呼吸骤停的伤员，必须进(C)或心脏复苏后再搬运 A、安抚 B、抢救 C、人工呼吸 C
- 687、装好的室外机应该在三角架的(B)。A、中间 B、最前端 C、最后端 B
- 688、装设接地线时，必须先接接地端，后接导线或地线端；拆除时的顺序(A)。 A、相反 B、相同 C、任意 A
- 689、坠落冲击发牛后，自锁器在安全绳上下滑距离最大不超过(C)m。A、0.8 B、1 C、1.2 C
- 690、坠落发生点以平（阳）台口，井架口，楼梯口、预留洞口、电梯口、(C)占首位 A、下水道 B、屋顶 c、窗台口 c
- 691、坠落高度基准面是通过可能坠落范围内最低的(C)。A、物体 B、固体 C、水平面 C
- 692、自控器的水平活动应该在以垂直线为中心半径的(C)m 范围内。A、3B、2C、15 C
- 693、自控器设置位置(A)符合产品技术要求。A、必须 B、无需 C、接近 A
- 694、自锁器的安全螺丝必须要转动灵活、(B)。A、安全 B、有效 C、顺滑 B
- 695、自锁器配用的柔性导轨为(C) mm。 A、10 B、15 C、16 C
- 696、自锁器一端与安全保险绳连接，另一端套在(A)上。A、。悬挂绳 B、座板 C、安全带 A
- 697、总包单位必须按照规定落实对(C)的用电设施和日常施工的监督管理。A、发包单位 B、设单位 C、施工单位 C
- 698、作业层脚手板与建筑物之间的空隙(A)时应作全封闭，防止人员和物料坠落，作业人员上下应设有专用通道，不得攀爬架体。A、大于 15cm B、大于 18cmC、小于 15cmA
- 699、作业场所光线不足，能见度差，容易发生(C)伤害事故。A、物品 B、坠落 C、人员 C
- 700、作业高度在 15m 以上至 30m 时为(C)级高处作业。A. 一 B. 二 c. 三 c
- 701、作业高度在 2m~5m 时为()级高处作业。A. 一 B. 二 C. 三 A
- 702、作业高度在 30m 以上时为(B)高处作业。A. 一 B. 特级 C. 特殊 B
- 703、作业高度在 5m 以上至 15m 时为(B)级高处作业。A. 一 B. 二 C. 三 B
- 704、作业环境气温高大于(C)℃时，严禁使用座板式单人吊具进行悬吊作业。A、10 B、15 C、25 C
- 705、作业前安全检查时，腰带(C)是一整根。A、无需 B、可能 C、必须 C
- 706、作业时应佩戴安全帽，使用安全带，作业人员应有人(B)不允许单独一人进行作业。A、监督 B、监护 C、检查 B

- 707、座板式单人吊具的安全性能应经检验机构(A)合格，并在醒目位置标明，额定载重量方可使用。A、检验 B、检查 C、议定 A
- 708、座板式单人吊具的各种绳索应盘整好，并妥善存放，不允许在其上堆放()。A、工具 B、挂板 C、重物 A
- 709、座板式单人吊具是可沿建筑物立面自上而下移动的(B)载人作业用具 A、动力 B、无动力 C、唯一 B
- 710、座板式单人吊具由悬吊下降系统、防坠落保护系统和(C)一部分组成 A、挂点装置 B、吊板 C、安全网 A
- 711、座板式单人吊具作业的使用工具，必须有可靠的()措施。A、固定 B、安全 C、防坠 C
- 712、做好基础工程全员安全教育考试工作，工程开工前，针对基础工程的危险因素，对(B)进行基础工程安全教育和考试。A、施工负责人 B、全体施工人员 C、安全员 B

顺泽职业培训学校

QINGDAO WEST COAST NEW DISTRICT SHUNZE
VOCATIONAL TRAINING SCHOOL

青岛西海岸新区